PVDF连杆浮球开关 四氟连杆浮球开关 耐强酸减 润沪牌

产品名称	PVDF连杆浮球开关 四氟连杆浮球开关 耐强酸减润沪牌
公司名称	上海润沪自动化设备有限公司
价格	580.00/个
规格参数	品牌:润沪 型号:RH-PVDF-850 工作电压:-20-120(V)
公司地址	上海市嘉定区回城南路1128弄D区206
联系电话	021-39503736 13662859335

产品详情

上海润沪自动化设备有限公司

(浮球开关产品说明书)

特殊定制pvdf(四氟)连杆浮球开关,具体尺寸请来电咨询!18621560981 邱工

- 一、浮球液位开关(也称:水位开关,浮球开关,液位开关,pp浮球开关,不锈钢浮球开关等)是一种结构简单,使用方便的液位控制零件,它设有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选择正确,任何性质液体、压力、温度皆可使用。
- 二、用途:各种工业设备、家用电器等。如:油、水类机器。不锈钢浮球液位开关专门用于各种常压和 受压储液罐的液位检测、信号远传、开关报警,可适用于各种卫生、环保、有毒、带浓酸碱腐蚀性强介 液体使用。
- 三、产品分类说明:rh各系列浮球开关,组合形式浮球开关及特点。
- 3.1 rh-pp系列塑胶类浮球开关组合形式
- 3.1.1为全pp材料浮球开关特点:
- (无毒辣,食品级,适用于水类、食用油类介质的液体,家用电器等产品,温度:-10-85°)浮球开关组合形式
- 3.1.2 pp+nbr浮球浮球开关特点:(耐温比全pp材料高,比重低,适用于柴油、机油产品)浮球开关组合形式
- 3.1.3 pvdf 浮球开关关特点: (耐温120度,耐酸碱腐蚀强,结构精巧耐用) 系列

- 3.2 rh-ss不锈钢类浮球开关组合形式
- 3.2.1全不锈钢(耐高温)浮球开关特点:(耐温最高达200度,适用于油类、水类高温环境)浮球开关组合形式
- 3.2.2不锈钢(316I)+pp浮球系列特点:(无毒,食品级,适用于特定杆长的水类介质产品)浮球开关组合形式
- 3.2.3不锈钢+nbr浮球系列特点:(可耐较高温度,比重低,适用于特定杆长的油类介质产品)浮球开关组合形式
- 3.2.4不锈钢+防爆型接线盒系列特点:(温度最高160°用于大型水池、油箱、压力罐,杆长可做4米,多点液位控制,外接防爆型接线盒.)不锈钢常规型号有:rh-ssi-45、rh—ssl-80、rh-ssi-125、rh-sl-2,安装形式分为有:顶部安装、底部安装、侧面安装。安装螺纹一般按我公司标配:m10粗牙、m12粗牙、4分牙、8分牙、1寸牙、2寸牙、1/8npt,法兰提供dn50-dn200,和铝合金、塑料、防爆型接线盒等等,适用安装于各种形式的容器、灌、水箱、水池、水筒。

四、液体介质性质与浮球关系:

- 4.1液体比重不同时,浮球的动作位置将会有所变动,一般sg比水小时,浮球浸在液体中部分将相对增多。
- 4.2浮球开关产品参考比重以水(sg=1)所以使用时在选用浮球时须考虑液位的比重sg,一定大于浮球规格所标示,否则,浮球开关无法浮动。
- 4.3粘度高不会干涸的液体,一般应选用外径较大的不锈钢浮球。
- 4.4浮球开关是使用磁铁来感应磁簧开关,因此被测液位应无铁屑,否则铁屑粘在浮球上面浮球浮不起来 会影响浮球开关的动作。
- 五、浮球开关的量法及订货需知:
- 5.1.从外六角平面到浮球开关的最底部测量为开关总长度。
- 5.2.在测量2卡簧中间的距离以及浮球尺寸,如果说是多个浮球,应测量浮球与浮球之间的距离。
- 5.3.测量杆子直径和螺纹型号。
- 5.4.根据接线方式和控制水位的需要应标明出线几根、线长长度、线材材质、浮球在那个位置通断、所需要的电压电流、触电形式常开还是常闭、温度范围等等。

六、浮球选型说明:

请依照被测物之使用温度、压力、比重、耐酸碱等特性,选用下列各种规格的浮球。

- 6.1温度:pvdf浮球最高温度为120 ,pp浮球最高为80 ,sus304/316最高为200 。
- 6.2浮球尺寸:pvdf浮球 24*22*9.5,塑料浮球大小都有。不锈钢浮球 125*125*23、 75*75*23、 51*61*15、 45*56*15、 42*50*15、 40*35*15、 38*26.5*9.5、 28*28*9.5、 24*24*9.5。
- 6.3粘性:应选用浮球直径较大、比重小的浮球才能克服液体表面张力。
- 6.4化性: 塑胶材质适用干浓酸碱酸碱场所, 如有温度考虑时应选用不锈钢304/316材质较耐较高温度。
- 6.5电压:50w/10w 200vdc/110vdc电流:1.5a/0.7a。

七、注意事项:

7.1浮球开关是小功率控制器件,一般功率50w-75w.电压:交流直流都可以的使用,主要是不能接大功率负载,如需要接大功率负载请加功率元件如继电器,可控硅等。

7.2浮球开关长度可由用户自定,控制点可以做一点或多点,控制点可以为on或off.

7.3浮球开关产品总长度在±1mm以内公差皆属正常。

7.4浮球开关在不影响产品原有功能原则下,本公司有权修改产品之外形、颜色、尺寸及内部结构,产品如有修改将不另行通知。

7.5.浮球开关是一种高精密的控制元件,运输,储存,安装都要妥善处理,不要高空抛落地,不要大力碰撞,安装前请阅读使用说明书。

以上是浮球液位控制器的详细信息,如果您对浮球液位控制器的价格、厂家、型号、图片有什么疑问, 请联系我们获取浮球液位控制器的最新信息。

销售部:021-39503736 18621560981 熊先生

技术支持:021-39503736 15201866727 邱先生

欢迎选购上海润沪自动化设备有限公司的产品。多谢您的支持!

本产品的品牌是润沪,型号是RH-PVDF-850,工作电压是-20-120(V),工作电流是1(A),材质是PVDF,工作温度是120(),最高耐温是200(),工作压力是10(Mpa),最高耐压是15(Mpa),介质比重是0.6-1,产品认证是ROHS,加工定制是是