

服装拉链印染污水处理设备

产品名称	服装拉链印染污水处理设备
公司名称	河南环源环保设备有限公司
价格	53200.00/套
规格参数	品牌:环源环保 型号:HY 包装:内外四层防腐防防锈
公司地址	河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层
联系电话	15514518068

产品详情

服装拉链印染污水处理设备

周经理 15514518079 座机 0371-56737152

摘要：服装拉链印染污水处理设备适用于中小水量企业，河南环源环保集团设计一体化设备节省资源，投资省，出水稳定。（周经理15514518079）

一、拉链印染污水来源及特点

拉链印染污水主要来源于拉链印染工艺流程中排放的污水，车间冲洗水，可能还有厂区生活污水混入，污水水质情况比较复杂，污染物成分高，含有各种染料，化学药剂，所以污水的可生化性较差。

二、服装印染污水处理设备采用的工艺流程

格栅——曝气调节池——水解酸化池——好氧处理——脱色处理——达标排放

三、河南环源环保工程案例

安阳市北关区小卫染坊——150吨/天

安阳市北关区小卫染坊从事印染相关行业，在生产工艺过程中排出一定量的废水，这些有机废水排入水体要消耗大量的溶解氧，如不经治理直接排放，将会对环境造成污染。

河南环源环保设备有限公司在对安阳市北关区小卫染坊原有的污水处理系统进行调研后，结合本公司相关项目实际运行经验，对方案的先进性、可靠性、治理效果及投资、运行费用进行论证，在充分利用现有污水处理设施的基础上，本着环保节能，经济实用的原则，扩大污水处理能力，使改造后污

水处理站的废水处理能达到150m³/d，可满足企业生产规模扩大后的废水处理要求，处理后系统出水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-92）中的“三级”标准（1992年7月1日起立项及其建成后投产的企业）。

进出水水质指标

项目 COD_{Cr}

(mg/L) BOD₅

(mg/L) SS

(mg/L) 色度

(倍) pH

设计水质 1000 400 400 150-200 8-9

出水标准 500 300 400 --- 6-9

出水水质 300 220 300 --- 6-9

四、河南环源环保售后服务

(1) 技术教授。我们会将安装步骤，及常见的问题都会给您教会，以便自己运行管理；

(2) 免费维修。设备保质期为一年，泵类、风机类保质期为三个月；保质期内出现问题进行免费维修，保修期外，我们可进行有的偿服务；

(3) 排除故障应对方案及时。在保修期内，在处理设备操作管理人员不能排除故障情况下，在接到用户故障通知后，我公司会在2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。

(4) 回访并技术支持。我们会做不定期回访，以了解我们设备运行的状况，对出现的状况做及时的改进；