

原装 富恒 MS1703C数字场强仪 超过德力DS2300Q场强仪

产品名称	原装 富恒 MS1703C数字场强仪 超过德力DS2300Q场强仪
公司名称	郑州惠美仪器仪表有限公司
价格	2350.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:数字场强仪 品牌:富恒
公司地址	郑州郑州市西大街日月星城A座19楼A3号
联系电话	86-037166227105/55676313 13017693918

产品详情

主要功能：频谱分析，全景扫描，数字平均功率，回传信号测量，qam,mer,ber，星座图。

模拟：双频道测量干线电压，c/n,a/v等多功能测量

数字dvb测量指标：

频率范围：5/46mhz ~ 870mhz；

解调形式：dvb-c/itu-tj.83-annex a 数字平均功率：30db μ v ~ 110 db μ v；

精度： \pm 2db μ v

调制误码率mer：20db ~ 39db； 精度： \pm 2db

比特误码率ber：r—s 前 10^{-3} ~ 10^{-9} 频率频谱频谱带宽：

5mhz, 10mhz, 50mhz,模拟电视测量指标：

频率范围：5/46mhz ~ 870mhz

电平测量范围：20db μ v ~ 120db μ v 精度： \pm 1.5db μ v

输入阻抗：75 频道扫描：扫描频道总数可达150个频道

其他测试项目：

频谱测量，全景扫描，载噪比(c/n)，斜率测量，干线电压测量，a/v比测量

介绍 functional intro 全中文菜单操作与说明，一键式菜单操作简单方便。

精确的qam性能检测分析——平均功率、mer、ber、星座图。

精确的频谱分析功能、全景扫描、单点频谱测量，真实反映实际频道的频谱情况。

支持多种dvb模式：16qam，32qam，64qam，128qam，256qam。

全自动模拟、数字频道创建功能，适用于任何网络检测。全面的模拟电视指标检测——电平、v/a、

c/n、斜率、自动检测。高清晰度、超宽温度的fstn液晶四级灰度显示，拥有良好的视觉效果。

快速充电、超长的连续工作时间大于6小时，适合各种测量需要。反向回传信号测量功能。

技术参数 technical parameter

本产品的加工定制是否，类型是数字场强仪，品牌是富恒，型号是MS1703C