

防爆压力变送器 易燃气体压力传感器 防爆等级高 稳定性好

产品名称	防爆压力变送器 易燃气体压力传感器 防爆等级高 稳定性好
公司名称	广州西森自动化控制设备有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SISEN 型号:西森BST180-FB
公司地址	广州市番禺区桥兴大道935号2栋四层
联系电话	020- 39996659 13929581882

产品详情

bst180-fb系列防爆型小型压力变送器选用国际著名公司高精度、高稳定性压力传感器组件，经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿，将被测介质的绝压或表压转换成4~20ma，0~5vdc，0~10vdc及1~5vdc等标准电信号。高质量的传感器、全密封焊接的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。该产品有多种接口形式和多种引线方式，能够最大限度的满足客户的需要，适用于与各种测量控制设备配套使用。

《中华人民共和国计量法》第十二条明确规定：“制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具备与制造、修理的计量器具相适应的设备、人员和检定仪器设备，经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，取得《制造计量器具许可证》或《修理计量器具许可证》。

小也可以好 bst180赫斯曼压力变送器深得华南理工大学青睐

【文章导读】华南理工大学机械工程学院某实验项目当中要运用到bst180赫斯曼压力变送器.王同学在浏览了西森与众多大学院校的合作案例后,最终选择了西森的产品。

华南理工大学，创建于1952年，是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学，是首批国家“211工程”、“985工程”重点建设院校之一。华南理工大学拥有3个国家重点实验室、2个国家工程研究中心、4个国家工程实验室等省部级科研中心。

小也可以好bst180赫斯曼压力变送器深得华南理工大学青睐>>

由于华南理工大学机械工程学院某个实验项目急需要用到赫斯曼压力变送器，所以想在本地找厂家，不仅产品质量过硬而且信誉良好。在官网浏览了我们与众多大学院校的合作案例后，王同学主动联系我们。在确定具体量程和参数后，西森毫无悬念的与华南理工大学签下订单。

西森·中国，成熟严格的质量管理体系,使每一款小型压力变送器都凝聚着西森人的智慧。小产品大智造，是bst180赫斯曼压力变送器立于不败之地的强悍有力保证,让我们共同见证。

型号	规格代码	说明
bst180-		压力变送器
输出信号	05	0 ~ 5v
	10	0 ~ 10v
	15	1 ~ 5v
	20	4 ~ 20ma
	30	4 ~ 20ma 叠加hart输出
产品类型	bb	标准型
	fb	防爆型
	cb	工业型
	gb	高温型（若是高温工业型+1400）
	eb	平面膜片型
	wb	卫生平膜型

	yb	液位型（即：一体化投入式液位变送器）
	ff	防腐液位型
	fy	风压型
准确度		0.1级
		0.25级
		0.5级
		1.0级
实际量程		表压：0~250mpa(按实际标注)
		真空：0~-0.1mpa(按实际标注)
压力连接	t0	m20×1.5 阳螺纹
	t1	g1/2阳螺纹
	t2	g1/4阳螺纹
	t3	1/2npt阳螺纹
	t4	1/4npt阳螺纹
	t5	其他螺纹
电气连接	lm	电缆长度（按实际长度标注，单位：米，3米以上加价）
	dn	赫斯曼接头出线1m
	hk	航空插头
	m1	指针表头
	m4	数字表头（若是高温工业型表头+400）
附加选型代码		附加代码

本产品的加工定制是是，品牌是SISEN，型号是西森BST180-FB，类型是防爆压力变送器，测量介质是蒸汽、气体、液体，测量范围是0~250000（kPa），精度等级是0.25%，输出信号是4~20mA（mA），防爆等级是Exd CT6，防护等级是IP68，电源电压是24（V），接口尺寸是M20x1.5（mm），供电电压是24V，环境温度是-20 ~+85，货号是FB01