

可燃气体变送器/防爆型带显示高精度高灵敏度固定式气体探测仪

产品名称	可燃气体变送器/防爆型带显示高精度高灵敏度固定式气体探测仪
公司名称	上海环葵自动化设备有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:HUANKUI 型号:EM-60
公司地址	上海市青浦区五厍浜路201号5幢一层A区135室
联系电话	021-37709238 15618555616

产品详情

em-60系列---臭氧有显气体检测变送器产品说明

产品名称：em-60臭氧有显气体检测变送器

随着经济的迅速发展,人们接触有毒有害气体及易燃易爆气体的场所越来越多,由此造成对人类本身的危害越来越大。一次次中毒或爆炸事故,使人们清醒的认识到在发展工业的同时保护人类自身安全的重要性。因此各种有害气体及易燃易爆气体检测仪器渐渐成为工业安全中必不可少的防护设备。em-60系列---臭氧有显气体检测变送器特点和功能

1.变送器原理：变送器通过检测传感器在不同测量环境中的电压/电流信号来控制输出标准4—20ma电流信号。2.em显示变送器分为3线制,所具有的接入(串联)的最大负载为250欧。3线制为电源正,电源负与信号。3.传感器型号：em可燃/毒型/氧气系列(参考)。4.工作电压：直流24v—30v。5.使用环境：温度：-10 °c—50 °c相对湿度 < 95%6.系统功率：最大功耗500mw。7.电流输出：4—20ma(可校正)。8.变送器类型：模拟变送器,采用电位器进行校正与调节。9.外型尺寸：半径(cm)：8。10.变送器连接线要求：单芯线直径 1.5mm,线长 1000m。11.安全使用em变送器请参考em相关操作说明与注意事项。

em-60系列---臭氧有显气体检测变送器技术参数

本产品的加工定制是是,品牌是HUANKUI,型号是EM-60,测量范围是0-5PPM,测量对象是有害气体,测量精度是2%,尺寸是180x190x95(mm),重量是2(kg),电源是DC24V