

温度/湿度/盐雾/干燥复合式 二氧化腐蚀试验箱

产品名称	温度/湿度/盐雾/干燥复合式 二氧化腐蚀试验箱
公司名称	江西宝源通仪器有限公司
价格	168.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宝源通PROTEST 型号:BY系列
公司地址	江西省南昌市高新技术开发区
联系电话	86-079188112928 18970890991

产品详情

二氧化硫腐蚀试验箱

二氧化硫盐雾试验机、温度/湿度/盐雾/干燥复合式试验箱、盐雾试验机、连续式盐雾试验箱、可程式盐雾试验箱

二氧化硫盐雾试验机

产品详细

二氧化硫盐雾试验机（又称二氧化硫腐蚀试验箱）适用于对金属材料的防护、零部件电子器件及工业产品等进行回还腐蚀试验，迅速方便地重现喷涂与未处理过后金属表面的腐蚀过程。可以满足iso6988-1985等相关标准进行各种腐蚀试验。

the sulfur dioxide based corrosive testing box are widely applied to the accelerated corrosive testing of the protective layer from metallic materials, as well as parts , electrical components and industrial products. it can reproduce the corrosion process happened to the painted or untreated metal surface. therefore it can be used to perform various kinds of corrosion test in according to relevant standards, such as iso6988-1985.

特点

抗腐蚀pvc板整体压制成型，无渗漏。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无气体溢出。箱盖采用透明材料

地到箱内测试物品的试验状况。配有双重气体过滤装置，保证排出室外的空气不会污染环境。线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置。

anti-corrosive pvc plate is formed integrally through prssing and with no leakage. the space between tank lid and tank body is water sealed with no air leaking. while the lid, which is made of transparent material, allows you to observe the testing items inside clearly to know the status. it has been equipped with double air filter to ensure tat the emission gas brings no contamination to environment. wired control board and other electrical components are positioned in certain places for easy check and maintedance.

规格

型号	by-60e	by-90e	by-120e
试验室内箱尺寸(cm)	60x45x40	90x60x50	120x80x50
试验室外箱尺寸(cm)	107x60x118	141x88x128	190x110x140
试验室温度	盐水试验法(nss acss) 35 ± 1 耐腐蚀试验法(cass)50 ± 1		
压力桶温度	盐水试验法(nss acss)47 ± 1 耐腐蚀试验法(cass)63 ± 1		
盐水温度	35 ± 1 ?? 50 ± 1		
试验室容量	108l	270l	480l
盐水箱容量	15l	25l	40l
盐水浓度	?氯化钠溶液浓度5%或氯化钠浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl2 h2o)		
压缩空气压力	1.00 ± 0.001kgf/cm		
试验室相对湿度	?85%以上above 85%		
酸碱值ph	6.5 ~ 7.2? 3.0 ~ 3.2		
喷雾方式	连续式喷雾		
气体浓度	?0.1 ~ 1%可调0.1 ~ 1% adjustable		
气体产生	滴定法/钢瓶法titration/cylinder method		
电源	ac220v1 10a	ac220v1 15a	ac220v1 20a

温度/湿度/盐雾/干燥复合式试验箱

产品详细

温度/湿度/盐雾/干燥复合式试验箱

乃为加速腐蚀试验中最接近实际的状况，以自然环境中较常遇见之状况加以模拟，以数倍於自然环境之严苛条件加以组合测试，如盐雾、乾燥、湿润、常温静置、低温等环境加以组合，可任意顺序或单独进行测试。

主要测试品乃针对在激烈环境变化下使用的产品，如汽机车零配件，航空器材、摄影器材、建筑材料、电著涂膜涂料及电子电机系统等金属电化学腐蚀抗抵性皆适用。

特点

1. 采用lcd数字显示彩色触摸屏温湿度控制器(日本oyo u-8256p)，可将温湿度试验曲线完全记录。
2. 控制方式：温度、湿度、温湿度可做程式交变控制。
3. 程式组容量：140pattern(组) 1400step(段)每组程式最多可设repest99段。
4. 每段执行模式时间可任意设定0-999小时59分钟。
5. 各组可任意设定部分循环1-999回或全部循环1-999回。
6. 具有断电记忆功能，复电後可继续执行未完成之试验。
7. 可与电脑连接rs232接口。

执行标准与试验方法

1. gb/t 20854-2007干湿盐雾试验
2. iso14993-2001干湿盐雾试验

规格

型号	by-90d	by-120d	by-160d	by-200d
试验室内箱尺寸(cm)	90x60x50	120x80x50	160x100x50	200x120x60
试验室外箱尺寸(cm)	141x88x128	190x110x140	230x130x140	270x150x150
温度范围	-20 、 -10 、 rt~80			
湿度范围	20%~98%			
温湿度解析精度/均匀度	± 0.1 ; ± 0.1%r.h./ ± 1.0 ; ± 3.0%r.h.			
温湿度控制精度/波动度	± 1.0 ; ± 2.0%r.h./ ± 0.5 ; ± 2.0%r.h.			
试验室温度	盐水试验法(nss acss)35 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)50 ± 1			
压力桶温度	盐水试验法(nss acss)47 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)63 ± 1			
盐水温度	35 ± 1 50 ± 1			
盐水浓度	氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl2 2h2o			
压缩空气压力	1.00 ± 0.01kgf/cm2			
喷雾量	1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时，取其平均值)			
酸碱值ph	6.5~7.2 3.0~3.2			
喷雾方式	连续式喷雾			
电源	ac220v1 15a	ac220v1 20a	ac220v1 20a	ac220v1 30a

本产品的加工定制是是，品牌是宝源通PROTEST，型号是BY系列，材质是玻璃钢、PVC，温度范围是35、50、47、63（ ），测量范围是耐腐蚀测试，测量对象是各种易腐蚀材料，工作室尺寸是270x150x150（mm），重量是500（kg）