

简易型振动试验机 电磁式高频振动试验机 高频振动试验机

产品名称	简易型振动试验机 电磁式高频振动试验机 高频振动试验机
公司名称	东莞市元耀电子科技有限公司
价格	155888.00/个
规格参数	品牌:元耀科技振动试验机 型号:YRV-60SYRV-60FYRV-60A 类型:简易型振动试验机
公司地址	东莞市长安镇厦边大道61号C栋二楼
联系电话	8676986245189 13553836725

产品详情

产品特点:

- 1、进口微电脑液晶彩色触摸式控制系统，人机界面对话。
- 2、采用最先进可程式技术，可以设定程序，可任意设定循环次数，多段扫频可同时工作。
- 3、具有单点，段，多段的时间定时，倒计功能。 4、无级调整振幅，适应不同行业多种试验要求。
- 5、具有工作时间设时器，使用方便。 控制参数实时同步显示，无需人工干预。
- 6、无级调整振幅，定频及扫频操作功能适应不同行业多种试验要求。
- 7、进口频率控制器，数字化控制与显示频率，pid调节功能。
- 8、可实时显示频率变化曲线图，自带usb通讯接口，能直接接入u盘记录数据与打印测试结果。
- 9、垂直和水平独立工作，采用电子开关转换方式，提高工作效率。

产品性能：

高强度无骨架动圈设计，可达2000hz高频振动。（选配）
内嵌式振幅预测程序及调幅容易四点同步激振，台面振动均匀。 频率控制精准，平衡。
增加抗干扰电路，解决因强电磁场对控制电路的干扰。

产品设计：

环保设计，超低噪音，生产线首选设备。长期运转不漂移，无需安装地脚螺丝，保护楼面。
镁合金材质的面板，可完全隔离磁场干扰，有效防止磁化被测物。

参考规格：

型号	yev-11	yev-12	yev-13	yev-14	
激振器型号	gv100/25	gv200/25	gv300/25	gv300/40	
频率范围(hz)	2-4000	2-4000	2-4000	2-2500	
最大激振力(kg.f)	100	200	300	300	
最大位移(mmp-p)	25	25	25	40	
最大加速度(g)	40	80	80	33	
最大速度(cm/s)	150	150	60	120	
有效载荷(kg)	65	65	110	120	
动圈质量(kg)	2.5	2.5	4	9	
动圈圆周(mm)	140	140	150	225	
激振器质量(kg)	220	250	240	760	

尺寸(mm)	675 × 560 × 660	675 × 560 × 660	675 × 560 × 660	675 × 560 × 660	800
功率放大器型号	sa1k	sa2k	sa3k	sa3k	
功率放大器重量(kg)	210	210	250	300	
冷却方式	强制风冷				
功率放大器尺寸(mm)	720 × 545 × 1625	720 × 545 × 1625	720 × 545 × 1625	720 × 545 × 1625	720
电源[k.w.]	ac 1 220v/50hz ; 3 380v 50hz				
总功率(kva)	5	6	6	9	

东莞市元耀电子科技有限公司，是一家专业从事环境试验检测仪器研究开发与生产、销售的专业公司。设备先进，检测手段齐全，拥有一流的技术人才和管理人才，使公司产品在同行中始终处于领先地位。产品已广泛应用于科研、电工、电子、军事、航空、船舶、邮电通信、汽车、摩托车等企事业单位，提供gb、iec、din等标准相对应的技术参数制作各类可靠性环境试验设备。产品包括：恒温恒湿试验箱/盐水喷雾试验机/高温试验机/低温试验机/高低温试验机/大型环境试验设备/老化试验箱/防水试验箱/精密干燥试验机/真空干燥箱/高低温冲击试验机/紫外光加速老化试验机/防尘试验机/换气式老化试验机/砂尘试验箱/冷冲击试验箱/大型高低温步入实验室/恒温恒湿实验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/气臂式跌落试验台/电磁式高频振动试验机/电脑控制振动台/温湿度振动三综合试验机/温度快速变化试验机等。公司秉承“检测，提高”的理念，不断开发满足企业检测需求的高质量产品，全力为提高客户产品的质量服务。

温馨提示：非标产品可依据客户要求尺寸定做,满足客户要求。

产品免费送货上门，一年内保修，赠送易坏、易损零部件。尊敬的客户，您好！非常感谢您对我们公司的关注与支持，有关恒温恒湿试验箱的大概参数和如上，如果您想了解更新详细的参数，请联系我们，非常期待您的来电，谢谢！

电 话：15071673473

传 真：0769-86245990

q q：3325993821

邮 箱：3325993821@qq.com

