

电动式振动试验机 GAOBAN

产品名称	电动式振动试验机 GAOBAN
公司名称	东莞市高邦试验设备有限公司
价格	165000.00/个
规格参数	品牌:GAOBAN 型号:GV 类型:电磁振动试验机
公司地址	东莞市常平镇上坑大道65-66号
联系电话	86-769-86294122 13826957035

产品详情

电动式振动台主要特点: 设计先进, 结构合理 双磁路结构, 漏磁小 工作频率范围宽
空气弹簧支撑, 摇臂悬挂系统与直线轴承导向, 皮形矮小, 承载能力强, 导向性能好
配置水平台, 可作x、y、z三轴向振动试验
与其它环境试验设备(如温控、温度箱)相配, 可作复合试验 保护功能齐全, 保护速率优于同

电动式振动试验机主要技术指标:

	g-100-1	g-150-1	g-200-2	g-300-2	g-300-3	g-600-3	g-600-5
系统 最大正弦激振力(n)	980	1470	1960	2940	2940	5880	5880
主要 额定频率范围(hz)	5 - 4500	5 - 4500	5 - 4500	5 - 4000	5 - 4000	5 - 3000	5-3000
指标 额定加速度(m/s ²)空载	490	735	980	980	980	980	980
额定速度(m/s)	1.75	1.15	1.75	1.1	1.6	0.8	1.1
额定移位(mm p-p)	25	25	25	25	25	25	25
最大试验负载(kg)	70	70	70	120	120	200	200
消耗功率(kva)	4.5	4.5	5.5	6.5	7.5	15	15
电源电压(v)	三相 380v ± 10% ac50hz						
振动台体 型号	de-200	de-200	de-200	de-300	de-300	de-600	de-600

运动部件质量 (kg)	2	2	2	2.7	2.7	5.6	5
台面尺寸 (mm)	¢ 110	¢ 110	¢ 110	¢ 150	¢ 150	¢ 200	¢ 200
台体重量 (kg)	320	320	320	450	450	630	630
台体尺寸 (l*w*h)(mm)	660 × 550 × 650	660 × 550 × 650	660 × 550 × 650	720 × 550 × 650	730 × 550 × 650	790 × 580 × 660	790 × 580 × 660
功率放大器型号	da-1	da-1	da-2	da-2	ka-3	ka-3	ka-3
最大输出功率 (kva)	1	1	2	2	3	3	5
功率放大器重量 (kg)	210	210	230	230	240	300	300
功率放大器尺寸 (l × w × h)	720 × 545 × 162	720 × 545 × 162	720 × 545 × 162	720 × 545 × 162	720 × 545 × 162	720 × 545 × 162	720 × 545 × 162
振动控制仪(选配)	5	5	5	5	5 × 1625	5	5
冷却方式	风冷						
执行标准	gb/t 13310-1991,gb 2423.10-1995,jjg 190-1997,iec68-2-6,企标 :q/320						
备注	功率放大器 -da 型为线性功率放大器， ka 为开关功率放大器。控制仪 -sdvc 系列为正弦振动控制仪						

本产品的品牌是GAOBAN，型号是GV，类型是电磁振动试验机，最大负载是300（KG），振动方向是垂直+水平，属性是属性值