

GFG系列高效沸腾干燥机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | GFG系列高效沸腾干燥机 |
| 公司名称 | 江阴市祝塘新洲机械厂 |
| 价格 | 98000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:高效沸腾干燥机 型号:60 |
| 公司地址 | 江苏省江阴市祝塘镇镇南路1号 |
| 联系电话 | 0510-86380802 15861600616 |

产品详情

【应用范围】

gfg系列高效沸腾干燥机机制螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、湿法高速混合制粒颗粒。

医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥。

大颗粒，小块状，粘性块粒状物料。

魔芋、聚丙烯酰胺等干燥时体积的物料。

【设备特点】

流化床为圆形结构避免死角。

料斗设置搅拌，避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。

gfg系列高效沸腾干燥机采用翻倾卸料，方便迅速彻底，亦可按要求设计自动进出料系统。

密闭负压操作，气流经过过滤。操作简便，清洗方便，是符合“gmp”要求的理想设备。

干燥速度快，温度均匀，每批干燥时间一般均在20-30分钟。

【原理】

gfg系列高效沸腾干燥机，空气经加热净化后，由引风机从下部导入，穿过料斗的孔网板，在工作室内，经搅拌和负压作用形成流态化，水份快速蒸发后随着排气带走，物料快速干燥。

【技术参考】

| 项目 | 机型 | 机型 | 机型 | 机型 | 机型 | 机型 | 机型 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 投料 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 风机风量 | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
| 风机风压 | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
| 风机功率 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
| 搅拌功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| 搅拌转速 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 蒸汽耗量 | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
| 操作时间 | 15 30 (视具体物料而定) | 15 30 (视具体物料而定) | 15 30 (视具体物料而定) | 15 30(视具体物料而定) | 15 30 (视具体物料而定) | 15 30 (视具体物料而定) | 15 30 (视具体物料而定) |
| 主机高度方形 | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
| 主机高度圆形 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |

本产品的加工定制是是，类型是高效沸腾干燥机，型号是60，功率是7.5（kw），适用物料是颗粒状，外形尺寸是2750（m），品牌是新洲，应用领域是食品、化工、饲料