

一级代理台湾路昌AM-4206M温度计/风量/风速计AM4206M风速仪

产品名称	一级代理台湾路昌AM-4206M温度计/风量/风速计AM4206M风速仪
公司名称	深圳市共赢电子科技有限公司
价格	1420.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:LUTRON/路昌 型号:AM-4206M,AM4206M
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰宝安大道8216号荣泰园二区B区1栋517房
联系电话	0755-33513989 18025333661

产品详情

am-4206m 风速/风量/温度计 (金属扇叶)

anemometer

特点：

- 风量测量：cmm (立方米/分钟) 或cfm (立方尺/分钟)
- 风速测量：米/秒，英尺/分钟，公里/小时，海里/小时，英里/小时
- 风温测量：摄氏或华氏
- 3种风量测量型式：2/3v，最大值，平均值
- 低摩擦滚珠轴承设计，允许自由移动风翼，在高/低速度时还是很正确性及规则性地转动
- 超大液晶显示器，双视窗显示
- 记录最大、最小测量值及记忆召回
- 资料锁定 (读值锁定)
- 微处理电路提供高精确测量，亦提供特殊的功能和特色

- 自动关机功能，能维护电池寿命
- 使用热电偶线感测温度，测量速度快且时间短
- 工作电力不足指示功能
- rs-232电脑连接介面（软件选购）
- 采用分离式遥测感应器，易于操作测量
- 可选择温度摄氏或华氏测量
- 采用坚固耐用外壳

测量范围：

风速：

测量单位	范围	解析度	精确度
米/秒	0.5~40.00m/s	0.01m/s	± (2%+0.2m./s)
公里/小时	1.8~144.0km/h	0.1km/h	± (2%+0.2km/h)
英里/小时	1.1~89.4mile/h	0.1mile/h	± (2%+0.2 mile/h)
里/小时	1.0~78.1knots	0.1knots	± (2%+0.2knots
英尺/分钟	100~7880ft/min	1ft/min	± (2%+20ft/min)

风量：

测量单位	范围	解析度	面积范围
cmm (立方米/分钟)	0~999900 (立方米/分钟)	0.0001~100	0.001~999立方米/分钟
cfm (立方英尺/分钟)	0~999900 (立方英尺/分钟)	0.0001~100	0.001~999立方英尺/分钟

风温：

测量范围	0~80 /32~122
解析度	0.1 /
精确度	0.8 /1.5

一般规格：

电路	单一微处理Isi积体电路
显示器	液晶显示器，字体尺寸13mm (0.5'')，双视窗幕显示器
	风速：米/秒 (m/s)，公里/小时 (km/h)，英尺/分钟 (ft/min)，海里/小时 (knots)，英里/小时 (mile/h)
	风量：cmm (立方米/分钟)，cfm (立方英尺/分钟)
	风温：摄氏/华氏
	资料锁定功能 (读值锁定)
感应器组成	风速/风量：采用传统的螺旋状风叶和低摩擦性的滚珠轴承设计
	温度：采用热电偶感温器
记忆记录	记录最大、最小测量值
自动关机	未使用任何按钮，于十分钟后自动关机
取样时间	约1秒
工作环境温湿度	湿度须低于80%rh，温度0~50
资料输出	rs-232电脑输出介面
消耗电流	约直流8.3毫安培
工作电源	006p 9伏特电池，建议使用高容量电池
重量	381公克/0.84磅 (包含电池)
外观尺寸	主机：180*72*32mm
	风速感应器直径72mm
标准附件	操作手册.....1本
	风速感应器.....1只
	携带盒.....1只
选购附件	应用软件.....sw-u801win
	rs-232连接线..... upcb-01

产品细节图：

本产品的加工定制是否，品牌是LUTRON/路昌，型号是AM-4206M,AM4206M，类型是数字式风速仪，测量范围是0.5~40.00m/s，测量精度是± (2%+0.2m./S)，测量对象是风，空气，分辨率是0.01m/S，风速是0.5~40.00 (m/s)，尺寸是主机：180*72*32 (mm)，重量是0.381 (kg)