

固定式气体检测仪/可燃甲烷氧气硫化氢氯气氢气变送器/毒气探测器

产品名称	固定式气体检测仪/可燃甲烷氧气硫化氢氯气氢气变送器/毒气探测器
公司名称	上海环葵自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HUANKUI 型号:GHK
公司地址	上海市青浦区五厍浜路201号5幢一层A区135室
联系电话	021-37709238 15618555616

产品详情

甲烷可燃有毒气体变送器 固定式甲烷气体检测仪型号：ghk 产品简介ghk变送器，灵敏度高，响应时间迅速，本品为铝压铸一次成型外壳，防爆等级高，安装方便。广泛使用于，冶铁炼钢，氯气厂，乙炔厂，制冷车间，化工车间，燃气站区，锅炉房，酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的工业场所。产品特点 采用高性能催化、进口电化检测元件 具有良好的重复性和抗湿温度干扰性 性能稳定，灵敏度高、使用寿命长 体积小、操作方便 输出(4~20)ma标准信号 或 开关量输出（无源触点） 可与公司生产的qd系列报警控制器配套使用 采用三线制结构，由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果 工作电压范围宽: dc24v ± 25% 技数参数 检测原理：催化燃烧式 / 电化式 / 红外原理 采样方式：自然扩散 防爆等级：exd ct6 环境湿度：< 98%rh 电源：dc24v 50ma 输出：三线0/4-20ma 开关量输出（无源触点）rs485总线 重量：约1200g 外型尺寸：i*b*h，mm: 150*150*60 安装锣纹：g 1/2 使用电缆：>1.5mm² x 3附表未列气体或其他特殊气体产品，请于我公司联系

被测气体	测量范围	可选量程	分辨率	响应时间
可燃 ex	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/1%vol	15秒
一氧化碳 co	0-1000ppm	0-500/2000/5000ppm	0.1/1ppm	15秒
甲烷 ch4	0-100%vol	0-100%vol	1%vol/0.1%vol	20秒
乙醇 c2h5oh	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/0.1%vol	20秒
二甲基甲酰胺	0-20ppm	0-50、1000ppm	0.1ppm/1ppm	20秒
氢气 h2	0-100%lel	0-1000ppm	1%lel/1ppm	20秒
乙炔 c2h2	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/1%vol	20秒
氧气 o2	0-25%vol	0-30%vol	0.1%vol	15秒
臭氧 o3	0-10ppm	0-20、100ppm	0.01ppm/0.1ppm	20秒
硫化氢h2s	0-100ppm	0-50、200、1000ppm	1/0.1ppm	15秒
二氯/三氯甲烷	0-100ppm	0-50、200、1000ppm	1/0.1ppm	15秒
氯铈氟	0-100ppm	0-50、200、1000ppm	1/0.1ppm	15秒

氯化钠	0-10ppm	0-20、100ppm	0.01ppm	20秒
氮气 n2	0-30%vol	0-30%vol、100%vol	1/0.1ppm	20秒
氢气 h2	0-1000ppm	0-5000、10000ppm	1/0.1ppm	20秒
氯气 cl2	0-20ppm	0-10、100ppm	0.1ppm	20秒
氨气 nh3	0-100ppm	0-50、500、1000ppm	1/0.1ppm	20秒
甲醛	0-100ppm	0-50、100、ppm	1/0.1ppm	20秒
四氢噻吩	0-100ppm	0-50、100、ppm	1/0.1ppm	20秒
voc	0-100ppm	0-50、100、ppm	1/0.1ppm	20秒
二氧化硫 so2	0-20ppm	0-50、1000ppm	0.1/1ppm	20秒
一氧化氮 no	0-250ppm	0-500、1000ppm	1ppm	20秒
二氧化氮 no2	0-20ppm	0-50、1000ppm	0.1/1ppm	20秒
ch2o	0-20ppm	0-5、10、20ppm	0.01ppm	30秒
一氧化二氮	0-20ppm	0-5、10、50、100ppm	0.1/1ppm	20秒
二氧化碳	0-2000ppm	0-5000-50000ppm	1、0/01ppm	20秒
砷化氢	0-10ppm	0-5、10、50、100ppm	0.01/0.1ppm	20秒
二甲苯、甲苯	0-20ppm	0-5、10、50、100ppm	0.01/0.1ppm	30秒
hcl	0-20ppm	0-20、50、100ppm	0.1/0.01ppm	20秒
未列气体请联系公司15821008518				

本产品的加工定制是是，品牌是HUANKUI，型号是GHK，类型是固定式，测量范围是0-100%，测量对象是所有可燃有毒气体，测量精度是详情可见，电压是详情可见（v），分辨率是详情可见，尺寸是150*150*60（mm），重量是1.2（kg），电源是甲烷气体检测仪