美国hach哈希DR2700分光光度计LPV422.99.20012/COD多参数分析仪

产品名称	美国hach哈希DR2700分光光度计LPV422.99.20012/COD多参数分析仪
公司名称	苏州海灵锐环保科技有限公司
价格	29800.00/个
规格参数	波长范围:400-900nm 测光方式:--- 测量精度:5nm
公司地址	东环南路999号
联系电话	86-051265695975 18862104458

产品详情

hach哈希dr2700分光光度计

熊金凤 18862104458 q q:1248602809

哈希dr2700型便携式可见分光光度计，是哈希公司最新推出的分光光度计产品。它迎合了客户对分析仪器在价格和性能上的双重需求，在 dr2800的设计基础上开发而成，既可用于实验室分析，又可用于生产现场和野外水质测试。该可见分光光度计广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。

dr2700可见分光光度计外形小巧轻便，易于携带。内置的130多条标准曲线可以满足用户对多种分析参数的测试要求，同时保证测试结果的准确性和可信度。中文菜单的触摸屏式用户界面，便于用户操作仪器。该可见分光光度计广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为：

u 准双光束可见分光光度计

u 直读式—直接读浓度值

u 触摸屏式的全中文操作菜单

u 可见分光光度计内置 130 多个水质测试方法的应用程序，也可以创建多达 10 个用户自定义程序

u 独特的流通池功能，实现超低量程分析

u 可见分光光度计具有两种供电模式：

（1）锂电池供电；　（2）交流电供电：通用型的电源适配器，适用于不同的电源插座

u 便携式设计：

（1）在野外使用，电源由电池提供；　(2) 坚固的手提箱既可存放仪器，又可安全运输，且携带方便

u 仪器软件可随时更新

u 具有数据存储功能，可存储 组数据及 10 个用户自定义程序

u usb 接口便于使用 u 盘进行应用程序的更新及实验数据下载

u 可见分光光度计可直接连接打印机，并打印实验结果

u 具有密码保护功能以及定时器功能

技术指标：

可见分光光度计波长范围：400-900nm　带宽：5nm　波长选择：根据方法自动选择波长　波长校准：自动校准　读数模式：透过率(%)吸光度和浓度　预置程序：>130 个　用户程序：10　数据存储：200组数据可见分光光度计操作界面语言：中文可选　电源：（1）交流供电：100-240v，47-63hz个测量值个多个）　重量：4.0kg (不带电池)；4.3kg (带锂电池)）　操作环境：10-40°C；80% 相对湿度，无冷凝现象

订购指南：

dr2700-01b1：dr2700分光光度计主机，仪器操作手册，分析手册（cd-rom），a、b、c型比色池适配器，保护罩，遮光罩，通用型电源适配器（配有转换插头）以及1 英寸方形玻璃比色池（10ml），还配有可充电的锂电池。

lpv422.99.20012：dr2700分光光度计主机，仪器操作手册，分析手册（cd-rom），a、b、c型比色池适配器，保护罩，遮光罩，通用型电源适配器（配有转换插头）以及1 英寸方形玻璃比色池（10ml）。

选购附件：

59404-00　流通池组件

lzv551　可充电的锂电池

27639-00　dr/check abs标准液

lzv582　usb 键盘

lzy274　datatrans 数据传输软件

hyh019　防尘罩

29601-00 citizen pd-24打印机

58360-00 citizen pd-24打印机的打印纸，5/pk

熊金凤 18862104458 q q:1248602809

电话：0512-65695975

e-mail：szhailingrui@163.com

http://www.hailingrui.com

本产品的波长范围是400-900nm，测光方式是---，测量精度是5nm，尺寸是---，光度范围是---，光源是---，加工定制是否，类型是---，品牌是哈希HACH，型号是DR2700，噪声是---，重量是---