

包装振动测试设备 艾思荔

产品名称	包装振动测试设备 艾思荔
公司名称	东莞市艾思荔检测仪器有限公司
价格	37000.00/个
规格参数	品牌:艾思荔 型号:THV-408 类型:电磁振动试验机
公司地址	东莞市东城立新金汇工业园
联系电话	86-076922765031 13826988790

产品详情

感谢您对"艾思荔"的关注!艾思荔13538469076熊小姐是集研发、生产、销售一条龙的高新技术股份制企业。

以下是关于"包装振动测试设备"的相关资料,请参考:

艾思荔包装振动测试设备显示振幅加速度:如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数值需另购测量仪(另购)。全功能电脑控制:485通讯接口如要连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能需另购介面卡程式电脑(另购)。注:定频50hz的无调频、扫频、可程式、倍频、对数功能。

包装振动测试设备主要技术参数: www.lrcjsyx.com

型号: es-1

最大试验负载: 100kg

频率范围: 150 ~ 300rpm(转/分钟)

振幅范围: 25.4mm(1英寸)

振动方式: 往复式(回转式)

模拟车速: 25 ~ 40km/h

工作台面尺寸: 1000 × 1100 ,

消耗功率: 1hp

机台重量: : 200

环境条件: 温度5 ~ 40 , 湿度 85%rh

调速方式: 直流调速或交流变频调速

设计标准: en71 ansi、ul、astm ista

包装振动测试设备产品功能: www.lrcjsyx.cn

调频功能: 在频率范围内任意设定频率。

扫频功能: (上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定。

可程式功能: 任意调整1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环。

对数功能: 下频到上频 上频到下频 下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环。

倍频功能: 任意调整1~15段成倍数增加, 低频到高频 高频到低频 低频到高频再到低频/可循环。

包装振动测试设备设备使用条件: www.lrcjy.com

环境温度: 5 ~ 40 (24小时内平均温度 25)。

环境湿度: 85%r.h。

电源电压: ac220(±10%)v/50hz、ac380(±10%)v/50hz。

机器放置前后左右各50公分不可放置东西, 方便维护操作。

包装振动测试设备特点: www.asli163.cn

价格低廉, 价格只及美国同类产品的10%

数字仪表显示振动频率

同步静噪皮带传动

试品装夹采用导轨式, 操作方便、安全

机台底座采用重型槽钢配减振胶垫, 安装方便, 运行平稳, 无需安装地脚螺丝

直流电机调速, 运行平稳, 负载能力强

回转式振动(俗称跑马式), 符合欧美运输标准

包装振动测试设备产品简介:

本机适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、通讯、器材、计算机及汽机车零件的震动试验等, 用来视察其耐运输效果或耐久性均匀。

郑重承诺!：艾思荔包装振动测试设备1年免费保修，免费送货上门，免费安装调试及操作技术培训。《可按客户要求量身订制，订购热线：13538469076熊小姐》

吊篮式高低温冲击试验箱 <http://www.lrcjy.com/hl/20.html>

冷热冲击试验箱方法 <http://www.lrcjy.com/ts/14.html>

现货温度冲击实验机 <http://www.asli163.cn/ts/7.html>

福建冷热冲击试验机 <http://www.asli163.cn/ts/24.html>

uv氙灯耐气候复合试验机 <http://www.asli163.cn/xl/247.html>

led高低温试验机 <http://www.lrcjsyx.cn/products/hl/11.html>

三相式温度冲击测试箱 <http://www.lrcjsyx.cn/products/fts/14.html>

台式紫外老化测试设备 <http://www.lrcjsyx.cn/products/uv/18.html>

本产品的品牌是艾思荔，型号是THV-408，类型是电磁振动试验机，最大负载是见详细说明（KG），振动方向是全部，工作台尺寸是见详细说明（mm），主动机功率是见详细说明（KW），频率范围是见详细说明（Hz），振幅是见详细说明（mm），台体尺寸是见详细说明（mm），电源电压是见详细说明（V/HZ），加工定制是是，用途是见详细说明