

阁楼伸缩楼梯价格，新款电动阁楼楼梯

产品名称	阁楼伸缩楼梯价格，新款电动阁楼楼梯
公司名称	新乡市苏之春商贸有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:美阁 型号:905 45:700*900
公司地址	河南省新乡市卫滨区
联系电话	0373-6396870 13598668400

产品详情

www.meigelouti.com

阁楼伸缩楼梯价格，新款电动阁楼楼梯

我们公司不断开拓创新，同时价格适中。钢制踏步经优质喷塑表面处理，坚固耐用不易变形。此款楼梯为手动拉升楼梯，简洁明亮、美观大方，是阁楼楼中的最佳选择！需要用时轻轻一拉，精致美观的阁楼楼梯立即呈现在您的眼前，适合层高3.2米以内均可。

- 1.钢木框保证整体的安全性，整体一次成型踏步宽度400毫米，梯子总宽430毫米。
- 2.牢固的结构最大承重量200kg,实验过程中在600kg压力下没有看到任何永久性的损伤。
- 3.加厚橡塑底角保护地板免受损伤。 4.安装容易。
- 5.专制木板门支撑铰链保正开关的灵活性，从外边看，木板面是完全平整的，看不到任何紧固部件。
- 6.聚氨酯密封条降低开关的声音，又保证上下的气密。S弯是圆角形状，表面光滑细腻，S弯是采用2.0mm厚高强度国标优质钢板冲压而成。踏步表面为平面花纹状，采用1.5mm厚国标优质钢板冲压而成，踏步长400mm宽100mm每台阶高250mm以内，边框和踏步均为钢质，表面静电喷塑。门板总厚度30mm，PVC包边。在楼下看不到门板上的铰丝，配置是用加大连体三角专用铰链代替了传统的合页，配置有自动关门装置，两根油压杆，两根弹簧，使用更轻巧更稳定更安全更美观。最大安全载重量200公斤。

颜色搭配：纯白、深灰、橘黄、天蓝，也可以白色和其它颜色相间。

表面处理：机械打磨、酸洗磷化、静电喷塑

洞口尺寸：700*900 700*1000 700*1200 其他尺寸可以定做 适应高度：0.8—3.2米

自动型伸缩楼梯技术参数说明 1、自动型伸缩楼梯的操作方式有：遥控+开关+手动；

2、自动型伸缩楼梯采用电动推杆和两根加大油压杆来控制门板，使门板轻松自动开门和关门；同时电动推杆上的电机有自锁功能，不会使门板下滑；而且还有手动功能，就是在停电以后用手动也可以；

3、有两个限位开关，实现位置的限制，不至于把电机烧掉；限位开关杆的长度和角度可以任意调整；4、楼梯踏步采用优质碳钢Q235B,厚度是1.5mm钢板一次冲压而成；上面冲压有条纹和凸点，这样即可以

防滑；又可以提高踏步的强度，最大可承受680斤重量。

5、楼梯S弯采用优质碳钢Q235B,厚度是2mm钢板一次冲压而成，上面冲有加强筋。

6、楼口边框采用优质碳钢Q235B板材；钢板的厚度是1.5mm钢板，经过冲压和焊接成型。7、楼梯的两个S弯铰接处，采用不锈钢304实心铆钉，德国进口铆钉机铆接，铆接质量高、同心度好、行走更稳定，彻底克服了同类产品摇晃及稳定性差的弊病。8、楼梯上的螺钉和螺栓采用不锈钢304。

9、四角固定压板采用加厚加筋三板压板。

10、门板采用上等松木制作，上下粘压9mm厚白色免漆板，总厚达36mm；保温效果特好。

11、楼梯的底脚采用工业用聚胺脂材料，有很好的弹性，不会划伤地面。

12、楼梯的下部装有塑料滚轮，避免楼梯钢件和门板碰撞。

13、所有钢件经盐酸酸洗除锈，静电喷塑，高温烘烤表面处理，历久弥新。

14、楼梯伸缩回去，电机有自锁功能，防止门板自己下垂。

15、楼梯高度可以在一定的范围调节踏步，以适应楼层高；本楼梯用在3.5m以下楼层高度。

16、本楼梯所有部件采用了标准化、模块化设计，任何部件都是通用的。

17、本楼梯节省空间，美观实用，操作方便，安装简单，安全可靠。

18、本楼梯广泛适用于阁楼，别墅，商店等。