

净化工程-净化车间-无尘车间-GMP车间-喷涂车间-LED车间

产品名称	净化工程-净化车间-无尘车间-GMP车间-喷涂车间-LED车间
公司名称	广州安诺机电设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 净化级别:十、百、千、万、十万、三十万、百万(级) 品牌:安诺
公司地址	广州市萝岗区光谱西路3号
联系电话	020-82189155 13265056404

产品详情

安诺环氧地坪漆适用场所：

1非常适用于pvc、橡胶、环氧、环氧彩砂、环氧磨石、水泥自流平、水泥板、软木、真石漆、混凝土地面、混凝土密封固化剂、

耐磨地坪、彩色路面等表层

2公共设施和商业用地，如：购物中心、学校、停车场等地面。

3工厂车间、仓库、汽车维修服务中心，站台，冷库，水处理中心以及其他需要地坪色彩高度统一的场所

4对地坪要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子，微电子行业；实业gmp标准的制药行业；血液制品行业；

要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学药品腐蚀的其他行业；

5对环保性能有效高要求的场所，如：食品厂、医院、养老院、幼儿园等；

6家居住宅和私人空间

7写字楼、行政楼等办公场所

我公司根据多年对环氧漆地坪的施工经验总结环氧地坪分类以及适用情况

- 1、环氧平涂地坪（薄涂型环氧地坪）（普通车间防尘、对环境要求不高的场所）。
- 2、环氧自流平地坪（gmp认证无尘车间、医药厂，对厂房净化要求比较高工业生产区域）。
- 3、环氧防静电地坪（对抗静电有要求的电子行业制造车间以及配电房等）。
- 4、环氧砂浆耐磨地坪（工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域）。
- 5、环氧防腐地坪（车间有防腐要求，防腐池等化工行业）。

安诺环氧地坪漆施工注意事项：

- 1.严格按重量比例调配漆料，用搅拌机充分搅拌；
- 2.将配好的漆料尽快用完（通常在30分钟之内）
- 3.使用前先将a料搅拌均匀之后，再加入b料搅拌均匀。
- 4.材料做出来的效果与外界环境关系很大，湿度大于80%不能施工面涂，否则可能会出现没光泽、划伤性差、变色、有滚筒痕等不良现象，注意灰色易分色，浅色易透底。使用时先试用1-3kg,确认无问题后再大面积使用，否则新禾公司不负责任退货，试用材料超过试用量新禾概不负责。
- 5.防静电材料应施工好导电底涂再使用，底涂电阻应 10^3 .底涂用量 $0.2\text{kg}/\text{m}^2$.
- 6.施工环氧树脂材料时不能有毛纺织品带入工地现场。

新禾公司可根据用户要求订制各种规格地坪，欢迎咨询!

本产品的加工定制是是，净化级别是十、百、千、万、十万、三十万、百万（级），品牌是安诺，型号是annuo，适用面积是5000（ m^2 ），杀有害菌率是99（%），杀霉菌率是99（%），除尘率是99（%），废气净化率是99（%）