

# 长沙单翼纸箱跌落机 单翼跌落试验机 纸箱跌落试验机

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 长沙单翼纸箱跌落机 单翼跌落试验机<br>纸箱跌落试验机         |
| 公司名称 | 湖南兰思仪器有限公司                           |
| 价格   | 16500.00/个                           |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:兰思<br>型号:LSZ-805        |
| 公司地址 | 长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501<br>004栋厂房一楼 |
| 联系电话 | 0731-89832620 17788915680            |

## 产品详情

### 【产品概述】

可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置：使用方便；独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性单臂设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5°。

### 【设计标准】

gb4757.5-84 jisz0202-87 iso2248-1972(e)，iso 2248，gb/t4857.5-92

### 【技术参数】

跌落高度：300~1300mm

试件最大重量：60kg

试件最大尺寸：(l × w × h)1000 × 700 × 1000mm

跌落面板面积：(l × w)1700 × 1400mm

托臂尺寸：290 × 240 × 8mm

跌落误差： $\pm 10\text{mm}$

跌落平面误差： $1^\circ$

外型尺寸： $(l \times w \times h)1700 \times 1400 \times 2015\text{mm}$

控制箱尺寸： $(l \times w \times h)350 \times 350 \times 1100\text{mm}$

机台重量：450kg

电 源：1 ,ac380v,50hz

传动方式：电动传动

### 【注意事项及维修保养】

每次测试完毕，须把跌落臂落下，以免长时间复位的跌落臂把弹簧拉变形，影响测试效果，每次跌落前请先复位置电机停止转动后方可按跌落键。

新机到厂安装完成后，须在滑动圆杆处加适当低浓度机油，严禁加入防锈油或高浓度机油及积压种带有腐蚀性油类)。 如果上油处时间长了有过多灰尘请将机器降到低部，擦试完以前的机油，再重机上油。

属冲击力机械性设备，新机使用过于500次以上时，须把各螺丝紧固一以，以免发生故障。

升降轴及链条需定期加润滑油。

齿轮减速箱每半年换输油一次。

非工作时应切断所有电源，保证升降轴的清洁。

非操作人员不得任意操作本跌落测试机。

本产品的加工定制是是，品牌是兰思，型号是LSZ-805，规格是60KG，外形尺寸是1700×1400×2015（m m），重量是1450（Kg）