

不锈钢变频烫平机 烫平机配件

产品名称	不锈钢变频烫平机 烫平机配件
公司名称	上海万星洗涤机械制造有限公司
价格	40900.00/个
规格参数	加工定制:是 产品用途:整熨 适用范围:工业用
公司地址	上海奉贤区奉城工业园区
联系电话	021-57522119 13621771488

产品详情

主要功能特点

- *采用优质不锈钢/碳钢辊筒，用材精良，经久耐用
- *采用无极调整，可根据织物厚度
- *操作方便，结构合理，熨平效果好
- *外型美观，噪音低，工作效率高

主要技术规格及技术参数

--	--	--	--

基本参数	单位	lyzi-2500/2800/3000	lyzii-2500/2800/3000
辊筒数		单辊	双辊
最大熨平宽度	mm	2500/2800/3000	2500/2800/3000
熨平速度	m/min	3 ~ 20	6 ~ 24
蒸汽压力	mpa	< 0.6	< 0.6
蒸汽消耗量	kg/h	215/240/260	290/320/345
最高熨平温度		158	158
蒸汽接口		zg1 1/4"	zg1 1/4"
疏水接口		zg3/4"	zg3/4"
电机功率	kw	0.75	1.5
变频器型号		vfd-b/1.1kw	vfd-b/2.2kw
整机重量	kg	4200/4500/4700	5500/6000/6300
外形尺寸			
长	mm	3640/3940/4140	3640/3940/4140
宽(深)	mm	1965	2360
高	mm	1360	1360

主要产品：石油干洗机 自动烘干机 四氯乙烯干洗机 工业洗衣机
 立式变频洗脱一体机 水洗机
 工业烘干机 工业脱水机 烫平机

辅助设备：成衣包装机 衣物输送线 吸风烫台
 万能夹烫机 多功能去渍机 去渍台 蒸汽发生器

石油干洗机&烘干机
 工业水洗机 工业烘干机 卧式工业水洗机

主要技术参数

型号	xgp-35	xgp-50	xgp-70	xgp-100
洗衣容量(kg)	35	50	70	100
电机额定功率(kw)	1.5	1.5	2.2	2.8
额定电压(v)	380	380	380	380
蒸汽压力(mpa)	0.2-0.6	0.2-0.6	0.2-0.6	0.2-0.6
外形尺寸(mm)	1800 × 950 × 1150	1890 × 1020 × 1230	2290 × 1250 × 1500	2480 × 1250 × 1500
整机重量(kg)	400	500	600	700

石油干洗机

用途及特点

sgx悬浮式石油干洗机，装有变频功能，可根据具体需要任意选择洗涤程序以提高洗衣脱液的效率。

强力喷淋冲洗功能：喷淋头将洗液直接喷洒至洗衣鼓中心，清除衣物上的洗涤剂残留，快捷彻底。

适用于涤毛、呢绒、丝绸、化纤等中高档织物及皮绒制品的洗涤。衣物油垢清洗干净、无磨损折皱、不收缩变形、杀菌防蛀、松柔挺括、色泽鲜艳。是新世纪的科技产品。

主要技术参数

规格 型号	洗涤容量	储液箱 容量l	滚筒规格	洗衣滚筒转数			电动机 (kw)	电压 频率
				洗涤	均布	脱剂		
sgx-6	6kg	210	620x330	40-45	70	900-1000	1.5kw	220
sgx-8	8kg	220	630x330	40-45	70	850-950	1.5kw	220
sgx-10	10kg	240	650x350	40-45	70	840-920	1.5kw	220
sgx-12	12kg	250	700x350	40-45	70	820-900	2.2kw	220

本产品的加工定制是是，产品用途是整熨，适用范围是工业用，适用对象是床单被套，产品类型是全新，品牌是万星，型号是YP8028，适用材质是全棉，种类是单辊烫平机，双辊烫平机，自动化程度是全自动，电源电压是220/380（V），额定功率是750（w），净重是2350（Kg），外形尺寸（长*宽*高）是3540*1600*1320（mm），规格是3540*1600*1320mm