

4.7uf400v 8*9超小体积电解电容器 空气净化器控制板专用电容

产品名称	4.7uf400v 8*9超小体积电解电容器 空气净化器控制板专用电容
公司名称	东莞市科尼盛电子有限公司
价格	.18/个
规格参数	品牌:knscha/科尼盛 型号:KNSCHAMHT/MHP/KHM系列，高压小型 化品、耐高温105、长寿命3000/1000小 介质材料:铝电解
公司地址	中国广东东莞东莞市长安塘工业区
联系电话	0769-83698067 13437429682

产品详情

knscha@mht/mhp/khm系列引线型系列/knscha@mht/mhp/khm radial type

铝 电 解 电 容 器

aluminum electrolytic capacitor

适用温度范围：-25 +105

工作电压范围：400v

容量范围：1uf-100uf

静电容量误差：m, ± 20% (120hz,20)

1.高压小型化引线型铝电解电容器、耐纹波和长寿命

high voltage range of 400v

2.工作电压可以达到400v、宽广工作温度范围-25 +105

wide operating temperature: -25 to +105

4.通用型号的标准品、使用寿命可达3000小时、体积较小

life time up to 3000hours and smaller size

5.制造厂商：东莞市科尼盛电子有限公司

以上参数和特性仅供参考，详情请联系我们营业为你选型和报价!

邮箱：sales@knscha.com.hk

官网：www.knscha.com.hk

电话：0769-83698067 81035570

传真：0769-83861559

qq:1874807567

联系人：薛先生 13662958961

knscha®品牌核心铝电解电容器系列

st-03螺栓型系列

st-50牛角型系列

sha牛角型通用品系列

耐高温105、耐高纹波电流、高信赖品和长寿命5000小时，适用于变频器等大功率控制电路。

耐高温105、耐高纹波电流、长寿命5000小时，适用工业设备控制电路等。

耐高温105、耐纹波、长寿命2000-4000小时，适用电源供应器等电路中。

shx/sx30耐高温系列

mhp/khm高压小型化通用品系列

shw/gxt钛金属有机电解电容系列

耐高温125/130 、超低阻抗、耐纹长寿命3000/1000小时，电压400v
波、长寿命5000小时，适用通讯网、温度范围：-25 to +105
络设备等。 ，适用体积要求严苛电路中。

高频特低阻抗、长寿命 5000小时
，耐纹波、特小尺寸，耐高温：
125 (gxt系列)
。部分规格能替代固态电解电容。

shg/shl/shf系列

shc普通品系列

st-200超长寿命系列

耐高温105 、低阻抗耐纹波、超
长寿命20000小时，适合环境恶劣
寿命要求严苛电路使用。

shg系列宽广的工作温度：-55 +10耐高温105 、标准品普通用途用
途、2000小时寿命，规格尺寸丰富
，适用小家电等电子线路中。
高频低阻抗，长寿命10000小时，
规格丰富，适配led驱动电源。

shl/shf系列耐高温105 、高频低阻
抗、长寿命5000小时，适合led驱动
等电路设计中

以上规格系列仅供参考，详情请联系我们营业。“丰富的产品系列，卓越的产品性能”使我们不断追求的目标。

knscha®品牌铝电解电容器产品应用实物图片（仅供参考）

本产品的品牌是knscha/科尼盛，型号是KNSCHAMHT/MHP/KHM系列，高压小型化品、耐高温105 、
长寿命3000/1000小，介质材料是铝电解，应用范围是滤波，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特
性是高频率，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是±20（%），耐压值是400（V），等
效串联电阻(ESR)是见详细规格书（m），标称容量是1.0~100 μF（uF），损耗是300%orless of initial specif
ied value，额定电压是400（V），绝缘电阻是见详细规格书（m），温度系数是-25 +105，特性是特
小尺寸、耐高温105、耐高纹波电流、高频超低阻抗和长寿命，用途是移动电源，旅行充电器和缩体LE
D驱动电源等，寿命是3000小时/1000小时