

德立固混凝土硬化地坪施工工艺

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 德立固混凝土硬化地坪施工工艺 |
| 公司名称 | 柳州市登高保洁服务有限责任公司 |
| 价格 | 40.00/m ² |
| 规格参数 | 品牌:德立固硬化剂 型号:ds601 |
| 公司地址 | 柳州市蝴蝶山路五月阳光购物广场58号18栋3楼6号 |
| 联系电话 | 0772-3596443 13367723443 |

产品详情

????????????????

混凝土硬化地坪是指采用航天军工配套生产单位，55年军工生产经验的武汉化工所研发生产德立固地坪硬化剂、地坪渗透剂、地坪硬化剂材料，通过地坪研磨机对地坪打磨压渗浸泡硬化材料，封堵混凝土中的毛细孔，并同时形成高强、高硬聚晶硅化物，从而阻隔了空气中的氧化物对混凝土的侵蚀，抑制了混凝土中的钙、镁离子析出并且稳定了混凝土的内部分子结构，达到了混凝土内部密实改性的目的，形成了混凝土硬化地坪。混凝土硬化地坪施工工艺 浇筑混凝土 磨压德立固渗透剂 封堵毛细孔结晶 磨压德立固硬化剂 混凝土聚硅改性 抛光齐峰晶面剂 混凝土硬化地坪(混凝土耐磨地坪)

混凝土耐磨地坪施工注意事项：

- 1、地坪干燥：确保渗透剂与硬化剂充分磨压到混凝土毛细孔，利于聚硅层形成。
- 2、渗透剂与硬化剂浸泡时间充足（4小时以上）：确保聚硅层深度。
- 3、彻底清洗地面：地坪表面无硬化材料残留，利于地坪美观。
- 4、渗透剂与硬化剂用量足：确保聚硅层深度。对混凝土的要求：
 - 1、强度达到C25以上（至少是C20以上）。
 - 2、水灰比不高于0.4。
 - 3、现场搅拌的混凝土塌落度应不大于125px，泵送混凝土塌落度应不大于300px。
 - 4、对于二次浇筑的混凝土地坪，其面层厚度应不低于125px。
 - 5、为达到更好效果，齐峰建议在混凝土中加钢筋网（钢筋直径应 > 16）。
 - 6、成型后的混凝土可分块不限时聚硅处理，周期短、施工灵活、环境温度大于0度可以正常施工。我们将用优质的产品和完善的服务，为中国健康地坪环境贡献力量。我们的承诺是：一剂绝尘，坚固永恒，拖车叉车碾压30年不起尘沙。硬化地坪可以根据客户要求不同着色，无色无味更环保，比环氧地坪更耐用，而且没有环氧空鼓脱壳现象。广泛应用于商场、办公楼、学校、医院、工厂、仓库、车库、超市等地坪。柳州市登高保洁公司地坪施工服务范围：超平地坪施工 耐磨地坪施工 混凝土浇筑施工 混凝土原浆收光施工 环氧地坪施工 聚合物聚晶地坪施工 艺术地坪施工 新旧混凝土液体硬化剂地坪镜面效果施工 硬化剂、混凝土外加剂销售

地址：柳州市蝴蝶山路58号阳光花园18栋3-6