

1*16 尾纤式分光器 1分16PLC/fc/sc光分路器 光分配器网线分配器

产品名称	1*16 尾纤式分光器 1分16PLC/fc/sc光分路器 光分配器网线分配器
公司名称	深圳市因特光电技术有限公司
价格	130.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇塘头外贸工业区10栋3楼
联系电话	0755-36813228 18822813551

产品详情

声明：

本公司所有产品出厂前100%经过严格测试，【因特光电】为我司自主品牌，当前外销赚内销，品质第一，价格第二，敬请广大客户放心采购和业界人士前来厂参观指导！

尾纤盒式分光器是为了适应在19寸标准机架及分光单元内安装设计制造，其种类有o型、l型、p型、s型、r型、u型，完全符合行业标准。

产品特点：

体积小，外型美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头，标配为sc。安装快捷，性能可靠，稳定分光器技术指标符合yd/t893的行业标准要求。

产品应用范围及优点：

一般主要应用于如下场合：

安装在19寸标准机架内；在光纤分支入户时，提供的安装设备是光缆交接箱；在光纤分支入户时，客户指定的设备内安装。

其主要有点：

结构简单，加工容易。

分光均匀性好，特别适用无源光网络

技术参数	规格（不含连接器损耗）								
工作波长（nm）	1260-1650								
类型	1*4	1*8	1*16	1*32	1*64	2*4	2*8	2*16	
插入损耗（dB）	6.8	10.0	13.0	16.0	19.5				
典型值									
最大值（p/s级）	7.1/7.3	10.2/10.5	13.5/13.7	16.5/16.9	20.5/21.0	7.6	11.0		14.5
均匀性（dB）	0.6	0.8	1.2	1.5	2.5	1.5	1.5		2.0
偏振损耗（dB）	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4		0.4
回波损耗（dB）	50							方向性（dB）	55

工厂直销

厂家专业定做高端品质单模铠装跳线，om3、om4万兆铠装跳线，防水跳线，防鼠咬跳线，基站防水拉远跳线odc，可根据工程实际需求定制各种长度各种接头的接头（sc/fc/st/lc/mtrj/mu/e2000/sam905/din/mpo/mtp各种高端及进口接头）

主要特点：

插入损耗低

回波回损高

体积小，密度高

高精度机械性

安装操作简便

应用:

光纤通信机房/网络机柜

光缆交接箱

图像传输 catv

epon 网 ftp

性能指标

类型	单模		多模	
参数	upc	apc	upc	pc
插损	0.2db	0.2db	0.3db	0.3db
回损	50db	60db	50db	35db
最大衰减值	0.4db@1310nm 0.3db@1550nm	0.4db@1310nm 0.3db@1550nm	3.0db@850nm 1.2db@1300nm	3.0db@850nm 1.2db@1300nm
衰减	单模:1310 nm 0.35db/km;1550 nm 0.25db/km 多模:850 nm 3.0db/km; 1300 nm 1.0db/km			
耐性	1000/matings			
工作温度	-30 ~ +70			

注：表中参数仅作参考之用，如有数值变动恕不另行通知。

订单注意事项：

1) 端面研磨：pc, upc, apc

2) 光纤类型：单模(sm= 9/125) 多模 (mm= 50/125 或 62.5/125) om3 ;om4

3) 光缆：单芯 (simplex) 双芯 (duplex) 束状

4) 光缆特性：pvc , lszh ,pu...

5) 光缆的外径：0.9mm 1.6mm 2.0mm 3.0mm 40mm.....

7) 光缆的颜色：单模 (蓝色默认) ，多模 (灰色默认) 或者客户商定的颜色