

# 工业电炉马弗炉退火炉渗碳炉氮化炉真空退火炉台车式电阻炉电容

产品名称	工业电炉马弗炉退火炉渗碳炉氮化炉真空退火炉台车式电阻炉电容
公司名称	东莞市普隆电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PULOM 型号:PTR-1800VDC-0.56UF 介质材料:有机薄膜
公司地址	东莞市长安镇上沙工业区
联系电话	86-076981885860/85072125 13532322695

## 产品详情

pl-dtr高压大电流谐振电容器低等效串联电阻 低等效串联电感高频大电流、高压额定电压: 500 to 2000 vac容量: 0.5 - 6.0  $\mu$  f执行标准 gb/t 2639 idt iec 60384-1;金属化聚丙烯膜无感卷绕、干式结构具有低的esr和优良的dv/dt特性可以承受很大的irms 和很高的urms可提供多种电极引出方式及封装形式产品的设计可保证电容器内部不产生离子电流合理的结构设计可保证引出端子承受更大的扭力矩和最大限度地降低电容器的esr和esl应用范围：轴向螺口安装，可并联安装.大电流、高频。主要应用于“高频谐振电路”如电磁感应设备，感应加热设备，高频焊机大电流隔直，高频线圈发射调谐，高温热处理设备，高频机械设备等。dtr-l为焊片式结构便于直接安装于pcb焊接.

本产品的品牌是PULOM，型号是PTR-1800VDC-0.56UF，介质材料是有机薄膜，应用范围是调谐，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是 $\pm 10$ （%），耐压值是2000（V），等效串联电阻(ESR)是0.2（m $\Omega$ ），标称容量是0.56（ $\mu$ F），损耗是0.14，额定电压是1800（V），绝缘电阻是0.1（m $\Omega$ ），温度系数是105