

# 消音降噪利源消音器，消声器系列设备

产品名称	消音降噪利源消音器，消声器系列设备
公司名称	连云港利源电力节能设备有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:利源 型号:XSQ-XL
公司地址	连云港市海州锦屏工业园
联系电话	86-051885302277-85302278 13905136768

## 产品详情

专业的生产，卓越的品质，完善的售后服务，利源欢迎您的选购！

### tb型排汽消声器

#### 一、结构形式

本系列消声器为小孔改进抗喷阻型消音器。

#### 二、适用范围

主要用于电力、化工、冶金、矿山、纺织工业锅炉蒸汽排放、风机等设备有效消声。

#### 三、规格、性能、外观尺寸

型号	类别	外型尺寸				底座螺丝		
		总长	外壳高度	壳体外径	孔距	孔径	孔数	
		l	l1	d	b	d1	n	dg*
tb-39-35/15(过)	中压	1556	1356	460	322	20	4	57*3
tb-39-65/25(过)		1848	1648	560	392	20	4	76*
tb-39-100/35(过)		1818	1618	675	472	20	4	108*4
tb-39-130/40(过)		1890	1690	675	472	20	4	108*4

tb-54-35/10(过)	次高压	1296	1096	460	322	20	4	57*3
tb-54-75/25(过)		1564	1364	560	392	20	4	76*
tb-100-130/40(过)		1854	1654	675	472	20	4	108*
tb-100-130/65(过)	高压	2142	1942	675	472	23	4	108*
tb-100-220/60(过)		2142	1942	675	472	23	4	133*
tb-100-220/85(过)		2466	2266	675	472	23	4	133*
tb-100-410/100(过)		2466	2446	675	472	23	4	159*
tb-104-670/100/420/100(过)	超高压	2358	2158	675	472	23	4	133*
tb-140-670/200(过)		2854	2654	805	565	27	4	233*
tb-170-1000/200(过)	亚临界	3100	2900	805	565	20	4	133*
tb-28/510-610/40(过)	再热器出口	1854	1564	675	472	20	4	133*
tb-39-555-1000/100(过)		2646	2446	675	472	27	4	168*

说明：1、当用户排汽接管规格与表不符时，外形尺寸将有所变化；

2、热力设备之蒸汽排放对象种类繁多，本厂将根据用户所提出的排汽量、蒸汽压力及接管尺寸设计制作各种规格的消音器。

详询可登陆公司网站：<http://www.lygliyuan.com> 联系电话：0518-85302277 85302278

本产品的加工定制是是，品牌是利源，型号是XSQ-XL，材质是碳钢、不锈钢，使用寿命是10，消声频率是36~45（Hz），耐温特性是500（ ），降噪效果是36~45，适用领域是电厂、化工厂、冶金厂