

拓尖五轴联动雕刻机 大型龙门铣模具雕刻机 金属模具加工中心

产品名称	拓尖五轴联动雕刻机 大型龙门铣模具雕刻机 金属模具加工中心
公司名称	东莞市拓尖自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓尖 型号:TJ-3060 额定输入功率:7500 (W)
公司地址	东莞市塘厦镇石马社区塘天南路52号
联系电话	0769-86423481 13828756263

产品详情

东莞市拓尖自动化设备有限公司

设备咨询：15019262180 何先生 qq：824257754

广东厂家五联动雕刻机tj-3060的产品详细介绍：

一、【机器特点】采用先进的五轴联动技术，可将所有的角度准确的雕刻，无需人工特殊修整。

二、【功能特性：】

应用行业：保丽龙模具,木模,大型吸塑模具,大型铸件模具，灯罩模具,景观灯模具,大型人物模具等适用材

料：铝,铜,钢,保丽龙,代木,木头,树脂,石膏等非金属材料等

三、【广东厂家5轴五联动雕刻机tj-3060机械参数】

型号	tj-五轴3060
平台尺寸	3050*6050mm
最大工作行程	3000mm(w)*6000 mm(l)
z轴行程	1300mm
进料高度	1450mm
机体设置	8mm加钢带，满焊震动时效工艺
z轴挂板	u型铸铝，cnc加工
台面设置	顶部3mmx侧壁5mmx16mm高，航空铝
侧壁	全铸铁cnc加工
钣金	2mm厚，烤漆
固定方式	压板
x,y轴运行配置	斜齿
z轴运行设置	台湾上银tbi32丝杆
导轨配置	台湾上银35直线方轨
定位精度	± 0.1/300mm
主轴	意大利hsp风冷主轴 4.5kg
主轴转速	0-24000r/min
空程速度	0-20000mm/min
加工速度	0-18000mm/min
分辨率	0.00625/pulse
变频器	7.5kw四方变频器
x,z,y轴驱动器	日本三协伺服
控制系统	台湾宝源控制系统
雕刻指令	g-code,eng , uoo,mmg , nc

刀具直径	3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm
运动方式	龙门动
净重	4500kg
机床电源	380v 50hz ± 10(内置开关电源)
电箱配置	电脑机柜

本产品的品牌是拓尖，型号是TJ-3060，额定输入功率是7500（W），空载转速是20000（rpm），柱塞行程长度是3000（mm），底板直径是3000（mm），回转数是20000（rpm），电源类型是交流电源，额定电压是380（V），铣刀直径是3.175~12.7（mm），套爪夹头是标配，高度是3000（mm），适用范围是立体雕铝,铜,钢,保丽龙,代木,木头,树脂,石膏等非金属材料，加工定制是是，主轴转速是24000（rpm），净重是4500（KG），规格是TJ-3060