

精密导杆气缸，导向精度高，寿命长

产品名称	精密导杆气缸，导向精度高，寿命长
公司名称	瑞安市经纬气动液压元件成套有限公司
价格	1150.00/个
规格参数	品牌:经纬UNIMEC,其他,其他 型号:GTU，GTB，GTX，GTK 种类:带导杆气缸
公司地址	浙江省瑞安市隆山路176-186号
联系电话	0577-66601776 13806848085

产品详情

導桿缸係氣缸與週邊設備結合而成，可有絕佳之抗旋轉，扭力及側向負載的能力。可節省許多機構設計之思考，繪圖及安裝的時間，且結構簡單。導桿缸一律附有磁性感應。導桿缸gtb(u)(x)32~63一律附有端點可調適緩衝。導桿缸較導桿治具缸可有較長之行程及較大之缸徑可用

特性資料

specification

型號 type	gtk				gtb gtu gtx	
氣缸內徑 bore sizes of cylinder (mm)	20	25	20	25	32	40
行程範圍 the range of adjustable stroke (mm)	stroke by request					
工作媒體 power fluid	已濾清加油霧之壓縮空氣 filtered air with or without lubr					
使用壓力範圍 the range of pressure (mpa)	0.2~0.7					
使用溫度範圍 the range of temperature ()	-10 ~ + 60					

標示法

how to order

外形尺寸 dimensional features

導桿氣缸荷重圖表 maximum allowable torque moment

最大容許負荷 max.allowable load

外形尺寸 dimensional features

dimensional table_-----

bore	a	a1	b	b1	d	e	f	g	h	j	k	l	l1	n	p	r	s	t	u	v
40	160	115	55	50	6	84	38	19	140	32	15	148	110	m6,深12	9	87	16	15	115	6.5,皿孔 10.5深6.5
50	180	135	70	65	6	100	46.5	23	160	36	20	170	111	m8,深14	9	104	20	20	136	9,皿孔 14深8.5
63	195	150	80	75	6	105	56.5	28	175	36	20	170	126	m8,深16	9	119	20	20	151	9,皿孔 14深8.5

導桿氣缸荷重圖表 maximum allowable torque moment

最大容許負荷 max.allowable load

後支撐板 rear flange coupling

dimensional table

bore	a	b	c	d	e	f	g
32	95	74	25	15	25	47	22
40	115	87	20	20	28	52.5	24.5
50	135	104	20	20	35	67.5	32.5
63	150	119	20	20	40	78	38

外形尺寸 dimensional features

dimensional table

bore	近接開關型式sensor switch	a	b	c	d

32	In01a	26.3	27	32	m4x8l
40	In01a	29	32	32	m4x8l
50	In02a	35.5	36.5	32	m4x10l
63	In02a	40	43	32	m4x10l

重量表 weight of the guide cylinder

bore	basic weight		stroke 25mm		basic weight		stroke 25mm	
	gtb (brass bush guide)		gtu (linear bushing guide)		gtx (brass bush guide)			
32	2.060	0.100	1.918	0.100	1.274	0.100		
40	3.423	0.159	3.113	0.159	2.082	0.159		
50	5.584	0.240	5.162	0.240	3.440	0.240		
63	6.816	0.250	6.390	0.250	4.221	0.250		

本产品的品牌是经纬UNIMEC,其他,其他,型号是GTU, GTB, GTX, GTK, 种类是带导杆气缸, 缸径是20-63 (mm), 气缸数是12, 加工定制是是