

小模数不锈钢锥齿轮锥SUB2.5-1545

产品名称	小模数不锈钢锥齿轮锥SUB2.5-1545
公司名称	深圳鸿泰兴自动化设备有限公司
价格	439.00/个
规格参数	品牌:KHK 型号:SUB2.5-1545 模数:2.5 (mm)
公司地址	深南中路3039号国际文化大厦1423
联系电话	86-0755-29060289 13728886720

产品详情

khk标准齿轮介绍

种类齐全,常备175系列、15200品目在khk集团公司、常时备有可以即时投入使用、种类丰富的标准齿轮。多达175系列、15200品目的标准齿轮可供你选择、你一定可以在其中选出符合自己设计意图的一款。例如、模数及齿数选定后,可以根据用途在12种不同材料的齿轮中加以选择。

全部产品符合rohs指令!

khk标准齿轮的三大利点

丰富的产品种类及数量可以即时对应客户的各种要求。
世界销售网,常时在库,不论在任何时候,任何地方,需要时马上可以提供使用。
不需费神设计,只需根据设计意图选择最合适的齿轮。

khk集团的「齿轮工房」有khk名牌做保证、值得信赖的追加工。

khk集团的「齿轮工房」是在khk标准齿轮上根据客户的要求追加工后、作为成品出厂的khk固有订货系统。

在「齿轮工房」的齿轮追加工交货期短、成本低。

因为拥有追加工专用「jit生产线」这样的一贯制系统,所以从订货到交货可以快速对应!

产品种类丰富可对应不同需求为您送去值得信赖和满足的khk齿轮产品

khk集团竭尽全力开发反应客户需求的齿轮、在生产第一线为您送去高品质的产品。

我们不仅为您准备了方便、容易使用的标准品齿轮、还应客户要求生产订做齿轮。

本产品的品牌是KHK，型号是SUB2.5-1545，模数是2.5（mm），齿数是15，齿高是44.18（mm），齿宽是20（mm），重量是0.19（kg），材质是SUS303，外形是锥齿轮，适用范围是工业，齿面硬度是187HB，齿线形状是直齿轮，轮齿位置是外齿轮，压力角是20度，精度是JISB1704:19783级，齿形是格里森