

寿光温湿度控制器配温度传感器 大棚种植温湿度管控优质服务

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 寿光温湿度控制器配温度传感器 大棚种植温湿度管控优质服务 |
| 公司名称 | 青岛佰利鑫自动化仪表有限公司 |
| 价格 | 190.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:佰利鑫 型号:TDK- |
| 公司地址 | 青岛市城阳区和阳路 |
| 联系电话 | 0532-66798697 13356893339 |

产品详情

寿光温湿度控制器配温度传感器 大棚种植温湿度管控优质服务

1、用在配电控制柜2、农户养蚕温湿、蔬菜大棚自动控制

产品特点及运用：

温湿度控制器选用可靠性高的电脑芯片与高精度温湿传感器以智能化软件控制技术组合而成。

控制器具有抗干扰能力强、控制精度高、控制方式简单等特点。能根据不同的温湿度控制需要，对温湿度上下限进行控制。广泛应用在工业、农业、粮仓及育苗养菌孵化等地方对温湿度进行监控。

控制方式说明：

控制器可以设定上下限温湿度值。比如我们设定一个上限温度值40.0，设定一个下限温度值35.0。那么控制器温度控制端的常开点在低于上限设定值35的时候就会接通，带温度高于设定值40的时候断开。湿度控制端也是同样的道理，另外仪表中还可以设置反向动作，方便用户把仪表做加温加湿用，也可做降温排湿用。

技术参数：

| | |
|------|-----------------|
| 电源电压 | 220vac50~60hz |
| 电力消耗 | 约1.5va |
| 控制输出 | 5a,250vac(阻性负载) |
| 显示器件 | led显示 |
| 设定温度 | 0 ~ 99.9 |

| | |
|---------|------------------------------|
| 设定湿度 | 0 ~ 99.9% |
| 设定回差 | 温度0 ~ 9 ， 湿度1 ~ 9%rh |
| 分辨率 | 温度0.1 ， 湿度1%rh |
| 精度 | 温度 ± 1 ， 湿度 $\pm 5\%$ rh |
| 继电器工作模式 | 加温、加湿 降温、排湿 |
| 环境温度 | -10 ~70 |
| 环境湿度 | 45~85%rh |
| 机械寿命 | 3000 , 000次 |
| 重量尺寸 | 300克 , 72 × 72 × 111mm |
| 安装方式 | 面板式、开孔尺寸67.5 × 67.5mm |

订货须知：因仪表量程的多样性，请在拍之前和店家进行联系，确认有无现货由于仪表的品种繁多，而且尺寸和重量不一，因此邮费不好准确确定，实际运费是以快递公司收取的费用为准，在拍下后联系店家修改，我们只能保证按时发出，不能保证按时到达，到时未到的可以联系我找快递协调

本产品的加工定制是是，品牌是佰利鑫，型号是TDK-，控制类型是温度和湿度，测量对象是温度和湿度，温度范围是-20-80（ ），测温误差是0.5（ ），湿度范围是0-90（ % ），测湿误差是0.5（ % ），开孔尺寸是68*68（ mm ），安装型式是嵌入式，输出信号是4-20（ mA ），工作电压是220（ V ），外形尺寸是72*72（ mm ），重量是0.3（ Kg ）