

高粘度气动搅拌机 高速胶水搅拌机

产品名称	高粘度气动搅拌机 高速胶水搅拌机
公司名称	无锡精派机械有限公司
价格	23500.00/个
规格参数	搅拌机类型:行星搅拌机 应用领域:化工 物料类型:膏体
公司地址	无锡无锡钱桥溪南工业园金山路10号
联系电话	86-051083559986 13961806095

产品详情

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询!

简介：三轴行星搅拌釜是在消化吸收国外先进技术的基础上加以创新改进开发出来的一种新型、高效混合装置。它由电机、减速机、机架、封盖、行星架、搅拌器、刮壁器、料桶、双柱液压升降装置等组成。

特点：行星架转动时，带动箱内的三根搅拌轴围绕料桶公转的同时，搅拌轴高速自转，从而使物料受到强烈的剪切、捏合作用，达到充分分散和混合的目的，在行星架上有一刮壁刀随行星架转动，不断的挂拭桶壁，使桶壁无滞留料，提高混合效果。本装置能在真空下工作，能不断排出水分及其他挥发物，因此，可作为脱气釜使用。根据需要，料桶可以制造为油、水循环加热或冷却，设备的机架、封盖及搅拌器由双柱液压升降、操作平稳、快捷、轻便。本设备还可以实现一个单元的工艺时间自动控制。

由于本装置具有良好的混合、剪切、分散作用，特别适用于固-固相、固-液相、液-液相的分散、混合，故在化工、食品、轻工、制药、建材等行业中获得广泛的应用，如用于生产化妆品、油墨、巧克力、密

封胶、粘合剂、软膏及糊状物料等等。

本装置与物料接触为不锈钢制作成，可生产卫生、医药级物料。搅拌器的调整范围较宽，可根据需要任意确定转速。

双行星搅拌机品种规格及主要技术参数

规格	100l	200l	300l	500l
参数				
料桶有效容积 (l)	100 (500 × 500)	200 (700 × 600)	300 (750 × 750)	500 (860)
公转电机 (kw/rpm)	4/1440	11/1440	15/1440	18.5/960
公转转速 (变频调速) (rpm)	0-63	0-63	0-63	0-56
自转转速 (变频调速) (rpm)	0-113	0-113	0-113	0-100
刮壁转速 (变频调速) (rpm)	0-63	0-63	0-63	0-56
真空度 (mpa)	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
升降行程 (mm)	580	680	1200	940
升降形式 (mm)	单柱	单柱	双柱	双柱
机器重量 (kg)	1900	2800	3500	3900
外形尺寸 (在下限为时)	长 (mm)	1940	2670	1860
	宽 (mm)	650	1030	1100
	高 (mm)	1800	1830	2600

本产品的搅拌机类型是行星搅拌机，应用领域是化工，物料类型是膏体，适用物料是胶水，动力类型是气动，布局形式是立式，品牌是精派，型号是500L，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是出料300-500L (L)，装置方式是固定式，电机功率是18.5 (Kw)，生产能力是500 (L)，转速范围是960 (r/min)，料桶容量是500 (L)，规格是500*400*600mm