

5/4-1800/2-52/P 潜水搅拌机QDT低速推流器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 5/4-1800/2-52/P 潜水搅拌机QDT低速推流器 |
| 公司名称 | 永嘉宁江流体设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 搅拌机类型:QDT低速推流器 应用领域:水处理 物料类型:固-液 |
| 公司地址 | 浙江 永嘉县 瓯北镇江北街道白水村邢宅路18号 |
| 联系电话 | 057767318036 17706774879 |

产品详情

(提示:此qdt低速推流器安装系统另算,具体根据材质需要按池深几米计算,最低4米安装系统.以上价格不含税,不含运费(运费先支付可按到达地区多退少补))详情联系客服。

(潜水搅拌机) qdt潜水离心式曝气机

diving agitator

温馨提示:

亲爱的淘友,您好!欢迎光临本店!

在咨询过程中,我们常常会碰到顾客咨询掌柜哪种水泵适合其使用,并要求掌柜提供具体型号的情况。在该情况下,掌柜一律以顾客所提供的信息作为依据,并向顾客提供最为合适的选型,您只需按照我们推荐的型号购买就可以了,避免自己对这方面的不专业造成选型错误带来的麻烦!

本店有十多年的水泵实体店经营经验,在长期经营过程中积累了丰富的水泵专业知识,并在所在地树立了良好的口碑,所以掌柜提供的推荐意见具有较高的价值,值得参考。

交易规则：

一、邮费问题：

本店所有商品均不含运费，因货物到达地不同，会导致不同运费，机电产品本身较重，30公斤以上建议走货运，货运运费较低。

二、发票问题： 本店所有商品均为不含税价格，如需开票请提前说明，咨询客服

三、退换问题： 本店售出的产品如需更换，请在商品收货后7天内，在没有安装使用、包装完好的情况下可以更换其它型号，来回运费由买家承担，通水使用过的产品如无质量问题一律不予退换货；客户自行选型错误和因安装错误及人为所造成的产品损坏，本店概不退换。特别注明不提供退换货的产品一律不提供退换货。

四、质量问题： 本店所售产品均为品牌正品，提供超长1年质保期，使用寿命很长，在正常使用情况下，十年内均无故障，经多年的实践经验，水泵运行99.9%以上是由于水质含腐蚀、污物、电压过低等和天气冷暖因素造成的水泵损坏。如稍微注意一些，即可延长使用寿命。店铺长年供应易损配件，方便客户需求。

五、评价问题： 如果您对本店有任何不满意，请在评价之前与我们沟通，不要冒然给出中差评，因为这样并不能解决任何问题；冷静一下，出现问题我们也会想办法解决，相信任何问题都会迎刃而解，也请您试着换位思考一下，大家都一样不容易。请您珍惜我们的劳动成果，谢谢！

六、发货问题： 买家在拍之前请先联系店主有无货，因为本店还有其它出货渠道，敬请谅解。拍下宝贝后，请留下准确的地址，邮编，电话，姓名以方便我们及时与您联系，如因买家填写的地址不够详细而造成的无法及时收货，责任由买家自行承担。

七、收货问题： 收货时，请在物流公司人员的见证下，当面对机器包装进行拆封，认真检查，在确认机器并不存在破损，凹陷，零部件、配套附件丢失等外力产生的硬件缺陷的情况下，方可在运单收货确认栏上签字；如需代签的请事先告知代签人先验货，没有破损的情况下再签收，别人代签等同于买家自己签收！快递签收后再发现货物破损的，责任由买家自行承担。

（购买前看）潜水搅拌机qjb,qdt适用范围和安装系统注意事项

潜水搅拌机又称潜水推进器，适用于污水处理厂的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆、工业过程液体等，创建水流，加强搅拌功能，防止污泥沉淀，是市政和工业污水处理工艺流程上的重要设备:分为混合潜水搅拌机、潜水推进搅拌机

用途

适用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池，可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。

混合搅拌系列产品选用多极电机，采用直联式结构，能耗低，效率高；叶轮通过精铸或冲压成型，精度

高，推力大，外型美观流畅，结构紧凑。

低速推流系列产品采用摆线针轮减速机，配备功率小，转速低，叶轮直径大，服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成，强度高，耐腐蚀性强，除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。

潜水搅拌机的电机绕组为f级绝缘，防护等级为ip68。在污水厂的曝气系统中配合使用，可使系统能耗大大降低，且充氧量明显提高，能有效的防止沉淀。根据工艺要求，直联式潜水搅拌可配用导流罩。

潜水搅拌机用途及适用条件

混合搅拌系列潜水搅拌机适用于各种水处理

工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、

气三相介质均匀混合反应的场所。

qjb(t)型潜水搅拌机

污水（废水）/活性污泥的混合 控制浓缩污泥分离 酸、碱中和及ph值调整工艺 防止颗粒在池壁和池底的凝结和沉淀 提高传热系统的效率 其它需要保持二相或三相不离分的场所 潜水搅拌机可在下列条件下正常连续运行 最高介质温度不超过40℃； 介质的ph值在5-9； 介质密度不超过1150kg/m³； 长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。警告！潜水搅拌机必须完全潜入水中工作，不能在易燃易爆和强腐蚀性的环境中工作！

六、潜水搅拌机选型注意事项为保证潜水搅拌机取得最佳运行效果，请使用方提供如下资料； 运用目的； 池型及尺寸，包括水深； 搅拌介质的特性，包括粘度、密度、温度、及固体物含量等。

七、潜水搅拌机安装系统潜水搅拌机的专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下，能快速安装和拆卸潜水搅拌机。当池深h < 4米时建议采用安装系统。潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节，而且在水平面内可绕导杆旋转的最大角度为±60°起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联界面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。当池深h > 4米时建议采用安装系统，需在池底做一混凝土基础（或钢结构底座）。起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联界面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。安装系统 用导向钢绳替代导杆，具有运输方便、现场安装简单等特点。该系统从根

本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况，并有效改善了池深过深情况下，由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶（如图）的安装条件下更显得操作方便可靠。客户定货时，需提供池深h及池型图，以便厂方加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢（或碳钢）制造。安装系统中除导杆或导向钢丝、起吊底座外，多台搅拌机可共用一套起吊装置（用户有特殊要录除外）。

八、潜水搅拌机安装注意事项 导杆或导向钢丝应与水平垂直，可采用铅锤校正；吊钩在起吊潜水搅拌机时，叶轮端较水平面上应上仰 5° - 10° 。通过起吊装置上的链条的调节，使得潜水搅拌机沿导杆或导向钢丝滑下过程中，起吊钩和潜水搅拌机的起吊重心处于同一垂直线上。

本产品的搅拌机类型是QDT低速推流器，应用领域是水处理，物料类型是固-液，适用物料是泥浆，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是ningjiang/宁江流体设备，型号是QDT5/4-1800/2-52/P，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是5（Kw），转速范围是52（r/min），规格是裸机主机(QDT低速推流器),池深四米安装系统III碳钢,深四米安装系统III不锈钢