

5mm光敏电阻GL5606 , GL5616

产品名称	5mm光敏电阻GL5606 , GL5616
公司名称	深圳市晶创和立科技有限公司
价格	.15/个
规格参数	加工定制:是 品牌:晶创和立 型号:GL5606 , GL5616 , GL5628 , GL5628
公司地址	深圳市龙华新区民治街道牛栏前天宫安防大厦9 CF013室
联系电话	0755-23210829 13392150460

产品详情

光敏电阻系列： 3、 4、 5、 7、 11、 12、 20等全系CdS光敏电阻、金属壳光敏电阻、塑料壳光敏电阻等

3：GL3516、GL3518、GL3526、GL3527、GL3549等

4：GL4516、GL4518、GL4528、GL4527、GL4539、GL4549等

5：GL5616、GL5626、GL5637、GL5639、GL5649、GL5528、GL5537、GL5539、GL5549等

7：GL7516、GL7528、GL7537、GL7539、GL7549等

12：GL12516、G12528、GL12537、GL12549；塑料壳:GL12510、GL12511等

20：GL20528、GL20516、GL20537、GL20549等

直径5mm光敏电阻尺寸图

环境温度：-30-70 ° C；

中心波长：540NM；

响应时间：30MS；

型号

最大电压(VDC)

最大功耗(mW)

亮电阻(10Lux)(K)

暗电阻(M)

r值

规格 5

GL5516

150

90

5-10

0.2

0.6

GL5528

150

100

8-20

1.0

0.7

GL5537

150

100

18-50

2.0

0.7

GL5539

150

100

30-90

5.0

0.8

GL5549

150

100

45-140

10.0

0.8

GL5616

150

100

5-10

1.0

0.65

GL5626

150

100

8-20

2.0

0.65

GL5637

150

100

18-50

5.0

0.7

GL5639

150

100

30-90

8.0

0.8

GL5649

150

100

50-160

20.0

0.8

光敏电阻直径5mm规格参数表