

方圆塔机塔吊QTZ80 (TC6010)

产品名称	方圆塔机塔吊QTZ80 (TC6010)
公司名称	方圆集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:方圆 型号:QTZ80 (TC6010)
公司地址	山东省海阳市海阳路243号
联系电话	0535-3298254 15166897577

产品详情

经久耐用，行业首选+ 塔身稳固+ 回转平稳+ 低维护

始于1986年开始生产塔式起重机的方圆集团，多年来致力于各类塔式起重机的研究，现生产的tc系列、pt系列塔式起重机以安全的、先进的、人性化的设计理念，精湛的加工工艺，严格的质量管理和周到的服务，被广泛应用于各类工程建设施工中。

平头式塔式起重机以其优美的结构外形，简捷安全的按拆方式受到越来越多用户的青睐，应用领域也不断扩大。pt系列平头式塔式起重机是方圆集团有限公司自主设计研发的具有国内领先水平 and 具有国际市场竞争力的新系列塔式起重机，主要型号有pt5510-6t型、pt7023-12t型、pt7528-18t型等。

1. 起重臂、平衡臂采用悬臂梁结构，减小吊装模块，安装和拆卸更安全、方便、灵活，减小对吊装设备和场地的要求；2. 设计有多种专用安装支架，节省安装时间，效保证安装的质量和安全性；3. 起重臂为悬臂梁结构，采用多变截面材料，结构受力更合理，增加使用寿命；起重臂更容易实现不同臂长组合，方便用户选用；4. 12t以上机型标准节采用片式组装结构、套架采用分体结构、采用组装式平台等等，符合标准集装箱的运输要求；5. 超长臂设计有托绳小车，该托绳小车运行速度为变幅小车速度的1/2，实现最佳托绳效果，此结构已经申请国家专利；6. 起升机构采用变频调速或涡流制动串电阻调速，起升性能良好；回转机构采用力矩电机变频控制方式或绕线电机配液力耦合器，运行平稳，回转冲击小；7. 各种安全装置齐全、可靠、易于调整；同时设置了塔机安全监控管理系统和传统的安全装置，双套装置确保塔机安全使用；液压系统采用中低压设计，具有更高的安全性和可靠性。

塔式起重机 (塔头式)

塔机型号	最大起重量及工作幅度		最大工作幅度及起重量		最大独立起升高度(m)	
力矩命名	最大臂长起重 量命名	起重量(t)	工作幅度(m)	工作幅度(m)	起重量(t)	
qtz31.5	tc3508	3	11.59	35	0.8	29

	tc3807	3	11.15	38	0.7	29
qtz40	tc4208	4	11.6	42	0.8	29
	tc4708	4	13.4	47	0.8	29
qtz50	tc4610	5	11.9	46	1	36
	tc5010	5	13.1	50	1	36
qtz63	tc5013	6	13.72	50	1.3	40
	tc5013a	6	13.72	50	1.3	40
	tc5510	6	13.17	55	1	40
	tc5510a	6	13.17	55	1	40
qtz86	tc5510	6	13.17	55	1	40
qtz80	tc5512	8	12.68	55	1.2	45
qtz100	tc6013	8	14.45	60	1.3	45
qtz125	tc6014a	10	12.4	60	1.4	50
qtz160	tc6020	10	15.2	60	2	52.6
qtz250	tc7030	12	20.4	70	3	45

本产品的加工定制是是，品牌是方圆，型号是QTZ80（TC6010），起重机类型是塔式起重机，跨度是60（米），悬臂长度是60（米），有效起升高度是150（米），额定起重量是8（吨），大车运行速度是45.4/22.5（m/min），额定起重力矩是800/1030（kN.m），最大回转速度是0.62（r/min），规格是QTZ80（TC6010）