小型挖掘机LHW-16挖掘装载机

产品名称	小型挖掘机LHW-16挖掘装载机
公司名称	济宁鲁恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鲁恒 型号:LHW-16 额定载重:1.6T
公司地址	济宁市吴泰闸路123号
联系电话	0537-2589539 15106375895

产品详情

小型挖掘机|lhw-16小型挖掘装载机一、产品介绍 1、16小型挖掘装载机特点，保整原装载功能不受影响，挖掘部分折叠配重，挖掘时装载部分做底盘支撑，两部分互不影响，还可以互补; 2、动力方面主要配备四缸490型发动机，发动机，节能高效，动力充足三成油门内即可正常挖掘，也可定制选配;
3、挖掘装载交换时座椅随时旋转360度，视线宽阔，操作简单;
4、底盘部分采用五十铃加重车桥，四轮驱动配备工程轮胎，越野性通过性良好。 二、传动系统
1、普配三进一退机械变速箱，压盘离合器，优点齿轮大，轴粗，扭力大便于维修;
2、高配使用液压传动，无离合器，优点操作简单，省时省力。 三、功能优点特点:
1、机身紧凑，灵活便捷，节能高效; 2、连贯复合动作一拖二操作手柄，简介易操作;
3、挖掘机设计为滑道形式，具有折叠侧挖的优势，自由滑动;
4、备有辅具油路，可升级实用辅具达到真正一机多用的功能; 5、维修简单好保养。 四、用途 目前劳动力减少机械化代替人力是发展趋势，xw-16型挖掘装载机是一种高效节能多功能的工程机械装备，主要用于植树造林，农牧施工，沟道修造，下水道清理，水道清淤，厂矿内清理装载等小型工程作业环境，广泛用于1.5*2.5米以上的中小型巷道作业，国家新农村建设新型城镇化实用型装备。
五、技术参数机型 16-16a 四缸机械型 xw-16b 四缸液力型整车重量
2950kg 2950kg整车外形尺寸
长宽高5300*2000*2450mm 长宽高5300*2000*2450轮距
1250mm 1250mm轴距 2050mm 2050mm最小离地间隙
230mm 230mm装载斗容量 0.6m3 0.6m3挖掘斗容量
0.16m3 0.16m3最大挖掘力 25kn 25kn铲斗最大卸载高度
2850mm 2850mm挖掘最大卸载高度 1850mm 1850mm最大挖掘深度
2200mm 2100mm挖机回转角度 180o boom 180o
boom发动机型号 无锡四达sd490 53马力 无锡四达sd490
53马力功率及转速 39kw，2400r/m 39kw,2400r/m最高车速
25km/h 25km/h轮胎型号
900-16直径810宽240 900-16直径810宽240轮胎气压
0.25mpa 0.25mpa转向角度 35o 35o工作压力
15mpa 15mpa系统流量 2.5升 3.5升驾驶舱 遮阳棚 遮阳棚传动方式 机械

变速三进一退 液力变矩器服务承诺1．我公司组建了一批强硬的应急维修服务队，有经验丰富的现场工程师和高级技师，对出现的任何问题都能在最快的时间内赶到现场，进行维修和更换。2．产品交付一周内，我公司售后服务部的工作人员会根据客户的联系方式，进行电话跟踪咨询，直到客户满意为止。

济宁鲁恒工程设备有限公司销售热线：15006570627电话：0537-2082118qq：3071218324联系人：刘哲

本产品的品牌是鲁恒，型号是LHW-16，额定载重是1.6T，装载机械类型是小型装载机，额定斗容量是0.6（m3），发动机功率是39（kw），整机重量是2.95（t），装卸方式是前卸式，行走方式是轮胎式，规格是LHW-16