

# D型多级离心泵 D85-45 × 5铸铁耐磨多级泵 矿山专用多级泵

产品名称	D型多级离心泵 D85-45 × 5铸铁耐磨多级泵 矿山专用多级泵
公司名称	河北辰龙泵业有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:辰龙 型号:D85-45 × 5 材质:铸铁
公司地址	中国 河北 安国市 辰龙水泵工业区
联系电话	0312-3429996 15128989799

## 产品详情

### 一、产品概述：

d、dg卧式单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体，也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行jb/t1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。

### 二、产品用途：

d、dg卧式单吸多级、分段式离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水。

三、产品特点：1、水力模型先进，效率高，性能范围广。2、泵运行平稳，噪音低。3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。

四、技术参数：流量：18-108m<sup>3</sup>/h；扬程：19-240m；功率：2.2-110kw；转速：1450-2950r/min；口径：50-125；温度范围：105；工作压力：3.0mpa。

五、型号意义：例如：d46-50×12d-分段式锅炉给水离心泵46-流量(m<sup>3</sup>/h)50-扬程(m)12-级数

本产品的品牌是辰龙，型号是d85-45×5，材质是铸铁，性能是耐磨，用途是流程泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是85（m<sup>3</sup>/h），扬程是225（m），汽蚀余量是4.2（m），级数是多级，功率是90（kw）