

# 使用建筑吊篮安全要求 瑞达吊篮技术交底

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 使用建筑吊篮安全要求 瑞达吊篮技术交底          |
| 公司名称 | 宁津县瑞达机械有限公司                  |
| 价格   | 6700.00/套                    |
| 规格参数 | 品牌:瑞达<br>型号:ZLP630<br>重量:830 |
| 公司地址 | 宁津县城北环路东首刘振雷工业园              |
| 联系电话 | 0534-5234222 13047462868     |

## 产品详情

### 使用建筑吊篮的安全规则

吊篮是一种悬空提升人机具，在使用吊篮进行施工作业时必须严格遵守使用安全规则。

- 1、吊篮操作人员必须是经过培训，考核合格后取得有效证明方可上岗操作。吊篮必须指定人员操作，严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作吊篮。
- 2、作业人员作业时佩戴安全帽和安全带，安全带上的自动锁扣应扣在单独牢固固定在建（构）筑物上的悬挂生命绳上。
- 3、作业人员酒后、过度疲劳或情绪异常时不得上岗作业。
- 4、双机提升的吊篮必须有二名以上人员进行操作作业，严禁单人升空作业。
- 5、作业人员不得穿着硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其它滑的鞋子进行作业，作业时严禁在悬吊平台内使用梯、箠、搁板等攀高工具和悬吊平台外另设吊具进行作业。
- 6、作业人员必须在地面进出吊篮，不得在空中攀缘窗户进出吊篮，严禁在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。