

MD46-30*3耐磨多级离心泵(图)

产品名称	MD46-30*3耐磨多级离心泵(图)
公司名称	长沙东方工业泵厂
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:湘楚东方 型号:MD46-30*3耐磨多级泵 材质:铸铁铸钢不锈钢
公司地址	长沙市汽车南站雨花五金机电大市场B区9栋112号
联系电话	073185018184 13755154094

产品详情

md46-30*3耐磨多级离心泵 东方水泵，耐磨水泵

md46-30*3耐磨多级离心泵，采用了推荐使用的高效节能水力模型，具有高效节能、性能范围广、运行安全平稳、低噪音、长寿命、安装维修方便等优点；通过改变泵的材质（或泵过流部分的材质）、密封形式和增加冷却系统，可输送热水、油类、腐蚀性和含磨料的介质等。d型泵供输送不含固体颗粒、温度不高于80℃的清水或物理化学性质类似于清水的液体，适用于矿山和城市给排水工程使用。

md46-30*3耐磨多级离心泵供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水（粒度小于0.5毫米）及类似的其它污水，被输送介质的温度不高于80℃，适于钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合。

df型泵供输送温度为-20℃~105℃，不含固体颗粒，有腐蚀性的液体。

dy型泵用于输送不含固体颗粒，温度为-20℃~150℃，粘度小于120厘沱的油类和石油产品。

以上各型泵的进口允许压力均不超过0.6mpa。

型号	流量 q m ³ /h	扬程 h m	转速 n r/min	轴功率 pa kw	配带电动机 功率 kw	效率 %	必需 汽蚀 余量 m	进口 mm	出口 mm	泵口径 mm
d.df.dy.dm 46-30×2	30 46 55	68 60 54	2950	8.68 10.74 11.89	15	y160m2-2	64 70 2.4 3.0 4.6	50	40	
d.df.dy.dm 46-30×3	102 90 81	13.02 16.11 17.84	22	y180m-2						
d.df.dy.dm 46-30×4	136 120 108	17.36 21.48	30	y200 11-2						

		23.79		
d.df.dy.dm	170 150	21.7	37	y200I2-2
46-30 × 5	135	26.85		
		29.74		
d.df.dy.dm	204 180	26.04	45	
46-30 × 6	162	32.21		
		35.68		
d.df.dy.dm	238 210	30.38	y225m-2	
46-30 × 7	189	37.58		
		41.63		
d.df.dy.dm	274 240	34.72	55	y250m-2
46-30 × 8	216	42.95		
		47.58		
d.df.dy.dm	306 270	39.06	75	
46-30 × 9	243	48.32		
		53.53		
d.df.dy.dm	340 300	43.40	y280s-2	
46-30 × 10	270	53.69		
		59.47		

型号意义

dm46-30*3耐磨多级离心泵 d——多级卧式离心泵 46——
 泵设计点流量为46m³/h 30——泵单级设计点扬程为30m 3——
 泵的级数为3

本产品的品牌是湘楚东方，型号是md46-30*3耐磨多级泵，材质是铸铁铸钢不锈钢，性能是高扬程，用途是高压泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是46（m³/h），叶轮数目是3，扬程是60-300（m），汽蚀余量是3.0（m），吸入口径是65（mm），排出口径是65（mm），重量是170（kg），电压是380（v），功率是22（kw），轴功率是16.11