

# 水平流洁净工作台|层流工作台|洁净工作台|净化工作台|超净台

产品名称	水平流洁净工作台 层流工作台 洁净工作台 净化工作台 超净台
公司名称	深圳市奥斯恩净化技术有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	品牌:奥斯恩 型号:OSEN-1000 材质:箱体为冷轧钢板喷塑(或不锈钢),台面为砂光不锈钢
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心
联系电话	86-0755-85296639 18928452279

## 产品详情

层流工作台|洁净工作台|净化工作台|超净工作台|百级洁净工作台|垂直流洁净工作台|水平流洁净工作台|无尘室洁净工作台|普通工作台

单人水平流超净工作台广泛应用于需要局部净化的实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘制造等领域。单人水平流超净工作台具有高洁净度、可连接成装配生产线、低噪声、可移动等优点。特点：1、风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性。工作寿命长达5万小时或以上。风机调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍可保证风量不变。

2、采用美国aaf无隔板过滤器，将静压箱尺寸缩到最小，再配以不锈钢台面和玻璃侧挡板使整个工作区显得宽敞明亮。

3、装有美国dwyer压差表，明确指示高效过滤器两侧的压差，并及时提醒更换高效过滤器。

4、采用三楼可调风量送风系统调节风速，使工作区风速处于理想状态。

5、方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器，更好地保护高效过滤器,且保证风速。

6、水平流形，开放台式，操作方便。

7、产品出厂前均按美国联邦标准209e逐台严格检验，可靠性极高。

8、特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可多台串联形成100级流水装配线。

型号	osen-1000
外形尺寸	w1000*l870*h1470
工作区尺寸	w920*l600*h600
洁净等级	100级@0.3um (美联邦标准)
平均风速	0.4 ~ 0.7m/s (风速可调), 建议使用0.4m/s
过滤效率	99.99% @0.3um
照度	300lx
振动半峰值	5um
噪音	0.45m/s 48db
功率	80-160w
电源	220v 50hz
日光灯规格及数量	20w*1
材质	箱体为冷轧钢板喷塑 (或不锈钢), 台面为砂光不锈钢

经理：谭克湘 手机: 18948771720 qq:1216124780 商贸通：szosen688 电话:  
0755-23599316 传真: 0755-85296639-604网址：http://www.szosen.cn

本产品的品牌是奥斯恩，型号是OSEN-1000，材质是箱体为冷轧钢板喷塑（或不锈钢），台面为砂光不锈钢，外形尺寸是W1000\*L870\*H1470（mm），适用范围是组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可多台串联形成100级流水装配线，规格是单人，工作台类型是洁净工作台，样品或现货是现货，是否库存是否，是否批发是否，类型是工作台