# cc线性执行器,执行器,江苏兰阀图

| | |
|---|---|
| 产品名称 | cc线性执行器,执行器,江苏兰阀图 |
| 公司名称 | 江苏兰阀通用设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:兰阀<br>型号:BA1577 |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进区横山桥镇 |
| 联系电话 | 18915020258 13584501582 |

# 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产制造的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱适用于易燃易爆的场合（煤矿.化工.石油.电力等行业）,安全系数高、操作功能强、性能稳定等。

KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱技术性能：

1.具有短路、断相、过载、欠压、漏电等多种保护功能；

2.可提供远方/就地两种选择；

3.信号电平：DC5V、DC24V；

4.输出阻抗≤700Ω；

5.输出最大信号电流DC36 mA；

6.在电机旋向确定后，可自动校正三相电源的相序，用户可随意接入电动控制箱的三相电源；

7.可与多种自控系统可靠衔接；

7.1由用户提供干接点、使用模块上的+24VDC电源（详见电气原理图）；

7.2由用户提供+24VDC电源、此时用户的+24VDC电源负极与模块电源负极并接一起，电源的正极输入到模块的各功能端，即可实现各种控制功能；

5.8输入/输出信号均经光电隔离，抗干扰能力较强；

5.9开阀、关阀、电子互锁加机械互锁，可靠保证开向、关向交流接触器不能同时吸合；

5.10欠压保护值为额定电压的负15%。

江苏兰阀通用设备有限公司拥有精良的机械加工设备和检测设备，拥有健全有效的质量管理体系。

WSD894F(H)-10Q(C)双向承压瓦斯蝶阀主要特点及用途：

WSD系列双向承压瓦斯蝶阀，采用密封圈变性补偿机构，使失去部分比压得到补偿，不仅保证了阀门百分百的额定承压能力，并且阀门在反向介质作用下，能实现介质压力至少百分之五十的承压能力，如果客户要求完全可以实现百分之百的反承压能力，解决了普通蝶阀只能单向承压，反向容易渗漏的缺陷。

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售矿用防爆控制箱KXBC防爆阀门控制箱

控制箱的操作：

1隔离开关上电：必须先按住“ 急停按钮 ”方可进行隔离开关的通断电操作。

2打开箱盖：必须在隔离开关至“ 断 ”的位置，并将互锁螺钉拧入通断手柄凹槽方可进行打开箱盖的操作，用力拉动箱门左侧手柄，使箱盖抬起后可打开箱盖。

3控制箱指示：提供现场“ 电源 ”“ 开到位 ”“ 关到位 ”“ 过力矩 ”“ 过载 ”的LED显示。送上电源后“ 电源 ”指示灯亮，开到位“ 红灯 ”亮，关到位“ 绿灯 ”亮，电装过力矩“ 过力矩 ”灯亮，热继电器过载“ 过载 ”灯亮。液晶显示器提供“ 0% ”-“ 100% ”、“ 现场 ”“ 远程 ”显示，全关位显示0%，全开位显示100%，转换开关打至现场时显示“ 现场 ”，远程时显示“ 远程 ”。