K型300L--20000L搪玻璃蒸馏罐

产品名称	K型300L--20000L搪玻璃蒸馏罐
公司名称	重庆九洲搪瓷制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:K型搪玻璃蒸馏罐 操作压强:罐内0.25MPa，夹套0.6MPa 适用对象:石油、其他
公司地址	重庆市沙坪坝区歌乐山镇水井坎
联系电话	86-02365502630 15310398093

产品详情

类型	K型搪玻璃蒸馏罐	操作压强	罐内0.25MPa，夹套0.6MPa
适用对象	石油、其他	应用领域	化工、食品、制药、石油、医用、制药
用途	工业用	产品类型	全新
型号	K型		

一、概述：搪玻璃设备是将含高二氧化硅的玻璃，衬在钢制容器的内表面，经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。所以，它具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点，是一种优良的耐腐蚀设备。已广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品等工业。

二、技术规范：1、许用压力：2、耐酸性：对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。如将我厂生产的搪玻璃试样置于20%hci溶液中煮沸48h，腐蚀速率为0.9lg/m2.d（优等品指标为1.0g/m2.d）。3、耐碱性：搪玻璃对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。但将我厂搪玻璃试样置于1n氢氧化钠溶液腐蚀，试验温度80°C时间48h。腐蚀速率为6.76g/m2.d（优等品指标为7.0g/m2.d）。4、操作温度：搪玻璃设备加热和冷却时，应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为0－200°C，耐温急变性≥200°C。5、瓷层厚度：搪玻璃设备的瓷层厚度0.8-2.0mm，搪玻璃设备附件的瓷层厚度0.6-1.8mm。6、耐压电：搪玻璃具有良好的绝缘性，当搪玻璃在规定厚度内用20kv高频电火花检查瓷层时，高频电火花不能击穿瓷层。7、耐冲击性：玻璃层的内应力越小，弹性越好，硬度越大，抗弯抗压强度越高，则耐冲击就越好。我厂之玻璃层在规定厚度内，用直径30mm，重量112g钢球冲击时，其冲击功为282×10-3j（优等品指标为260×10-3j）。