

破裂强度仪,电脑操作破裂强度仪,全自动耐破度试验机

产品名称	破裂强度仪,电脑操作破裂强度仪,全自动耐破度试验机
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	品牌:海达 型号:HD-A504-1 类型:破裂强度试验机
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

产品详情

产品简介

产品信息仪器名称：破裂强度仪,电脑操作破裂强度仪,全自动耐破度试验机仪器品牌：海达仪器 主要用途：破裂强度仪,电脑操作破裂强度仪,全自动耐破度试验机广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

详细介绍

破裂强度仪,电脑操作破裂强度仪,全自动耐破度试验机设计标准：

jis-l1004、l1018、l1031、k6328、p8131、p8112及astm-d2210、tappi t403、iso2759-2001、gb/t1539

破裂强度仪,电脑操作破裂强度仪,全自动耐破度试验机技术参数：

- 1) 感应方式：压力转换器；2) 指示方式：led数字显式；3) 操作方式：全自动；4) 自动夹紧和松开装置，试样夹持力：690~1200kpa可调；5) 力量单位：kpa、psi (lbs/in²)、kgf/cm²，带单位切换功能；6) 容量选择：高压式0~60kgf/cm²(0.1kgf/cm²)/ 低压式0~12kgf/cm² (分度0.02kg/cm²)；7) 夹环材质：不锈钢sus#304；8) 夹环内径：高压：上夹环内径 31.5±0.1mm，下夹环内径 31.5±0.03mm；低压：上夹环内径 30.5±0.1mm，下夹环内径 33.1±0.5mm；9) 液压油：硅油100%；10) 油压表：0~25kgf/cm²；11) 加压速度：高压170±15ml/min/低压(95±5) ml/min；12) 马

力：90w调速马达13) 外型尺寸：(l × w × h)445 × 425 × 525mm ; 14) 重量：约75kg ; 15) 电源：1 ,ac220v ;

破裂强度仪,电脑操作破裂强度仪,全自动耐破度试验机工厂实拍：

破裂强度仪,电脑操作破裂强度仪,全自动耐破度试验机细节图：

【结构示意图】

【压盘高清展示】

售后服务

ps：以上价格仅供参考！实际价格以下单为准！

海达文化

本产品的品牌是海达，型号是HD-A504-1，类型是破裂强度试验机，测量范围是690~1200kpa，加压速度是高压 170 ± 15 ml/min/低压 (95 ± 5) ml/min，马力是90W调速马达，外形尺寸是90W调速马达（mm），重量是75（kg），电源是1，AC220V，加工定制是是，夹环内径是高压：上夹环内径 31.5 ± 0.1 mm，下夹环内径 31.5 ± 0.03 mm，油压表是0~25kgf/cm²，操作方式是全自动