

福建耐高温皮带硅胶耐高温同步带

产品名称	福建耐高温皮带硅胶耐高温同步带
公司名称	福建腾斯保工业皮带有限公司
价格	41.00/条
规格参数	品牌:国产 型号:标准 材质:硅胶
公司地址	福建省泉州市鲤城区新华南路36号
联系电话	18065335336

产品详情

硅胶耐高温同步带同步带无论是齿面还是背面均耐高温，尤其是背面弹性体一次性无驳口硫化，硅胶耐高温同步带突破了传统热熔胶贴合，易受温度影响，造成表面弹性体脱落的缺点为，硅胶耐高温同步带适应各种高温环境的传动、输送。

耐高温硅胶同步带表面耐高温硅胶设计，耐温300 ° C

同步带表面的耐高温硅胶是硅胶产品一种常见性能硅胶制品，普通的硅胶耐高温度在200~300摄氏度之间。短时间内如两个小时内最高温度可达到350摄氏度左右的，常用于特殊性能要求部位。

耐高低温冲击

无气味，人体无害，可用于高温食品输送

优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

极好的电气绝缘性能

耐高温硅胶同步带可应用在多种高温输送生产环境

耐高温硅胶同步带任何尺寸可以定做

耐高温硅胶同步带梯形齿：MXL ,XL ,L ,H ,XH ,XXH

耐高温硅胶同步带公制T型齿：T2.5 ,T5 ,T10 ,T20 ,AT5 ,AT10 ,AT20

耐高温硅胶同步带HTD圆弧齿：3M ,5M ,8M ,14M ,20M

耐高温硅胶同步带GT型：5MGT,8MGT 14MGT

耐高温硅胶同步带STD齿：S2M,S3M ,S4.5 ,S5M ,S8M ,S14M

耐高温硅胶同步带RPP齿：RPP3M ,RPP5M ,RPP8M ,RPP14M

耐高温硅胶同步带YU齿：8YU

硅胶耐高温同步带：陶瓷的水晶砖、瓷片、耐磨砖、铝型材等行业，全部应用耐高温同步带。同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。运动时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，是一种啮合传动，因而具有齿轮传动、链传动和平带传动的各种优点。同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，可精密传动,传动平稳，能吸震，噪音小，传动速比范围大，一般可达1：10，允许线速度可达50m/s，传动效率高，一般可达98%-99%。传递功率从几瓦到数百千瓦。结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，不需润滑，无污染，因而可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作。

公司介绍和联系方式

腾斯保工业皮带有限公司成立于2006年，是一家专注于工业皮带产品和进口工业皮带产品研究

、开发、生产及销售的高科技企业，总部及研发基地设立于风景秀丽的福建泉州软件园，并在全国各地设有销售机构。公司技术和研发实力雄厚，“高新技术企业”。

公司自成立以来，始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将国外先进的信息技术、管理方法及企业经验与国内企业的具体实际相结合，为企业提供全方位的解决方案，帮助企业提高管理水平和生产能力，使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速、稳定地发展。也愿意成为您最可信赖的长期合作伙伴。

手机：18065335336

联系人：洪先生

服务QQ：3274405920

邮箱：fjtsbgypd@163.com

网址：<http://www.fjtsbpd.com>

地址：福建省泉州市鲤城区新华南路36号