

门禁控制器TCP/IP 鑫优利

产品名称	门禁控制器TCP/IP 鑫优利
公司名称	深圳市鑫优利智能科技有限公司
价格	550.00/个
规格参数	品牌:鑫优利 型号:XYL-MJ800 感应卡识别:100
公司地址	深圳市龙华新区大浪浪口宝柯工业区3栋4楼
联系电话	13316920056

产品详情

服务热线：0755-28148391

闸机专用控制器简介

一、网络闸机专用门禁控制器参数

以太网闸机双向门禁控制器是tcp/ip门禁系列中的一种，使用标准的工业tcp/ip网络通讯，在一个管理系统中设备台数不受限制；可外接2个韦根读卡器，实现1个出入口的进出刷卡，控制器内置 web 管理平台，可直接对控制器进行设置管理；该门禁控制器选用目前最先进的集成方案设计而成的新一代门禁控制产品。具有性能稳定、通讯快、容量大、兼容性强、组网方便等特性，其卓越性能在国内外众多大型门禁系统工程和一卡通系统中得到广泛证实。

性能特性

直接集成 10m tcp/ip 通讯 (可扩展 485 通讯) ，具有优异的传输性能

大容量 flash 存储卡，保存数据断电 10 年不丢失

所有输入接口带光耦保护，系统更稳定

硬件自带 web 服务器，可以不安装软件实现管理和实时监控

每个门的开放时间多达 16 组，每组可选择不同的鉴别方式

多种鉴别方式：卡、卡 + 密码、密码、双卡、自由通行、定时开关门、定时报警

支持远程操作开关门、开关火警、报警

支持软件或 web 操作锁门；支持跨机区域防潜返；支持互锁

支持多个事件的报警输出，如无效卡、无效时间、门报警、门开超时

所有 wiegand 接口兼容 26、34、37 协议，具有光耦保护

数据主动发送，传输不受控制器数量限制

支持单独设置每张卡的有效期

所有门禁设备支持混合安装

配合软件支持考勤、实时在线巡更功能

支持多用户多机实时管理监控

装网络摄像头，配合多功能电子地图，可实现网络实时监控和视频抓拍

可外接led大屏实现统计场内外人数、控制出入等功能；

可直连led屏显示刷卡相信息或者扩展外接485通讯读卡器等设备；

外接红外一维码、二维码条码枪识别；

可实现开放时间在线刷卡限次功能；

刷卡之后设定多久不可以再刷；

指定设备多久不打卡自动取消权限

应用软件：智能网络门禁管理系统2011版；和其他联网门禁控制器同一套软件管理;在软件中添加设备型号通道闸门禁控制器型号选择1门；

性能参数

卡容量： 30000张

记录存量： 50000条

报警容量： 60000条

通讯方式： tcp/ip

通讯距离： 软件管理不受距离限制

认识设备： wiegand (韦根) 协议

开门方式： 单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时

标准接口

读卡器： 2个

报警输出： 1个

按钮输入： 2个

闸机输出： 2个

tcp/ip通讯： 1个

关闭输入： 1个

备用484通讯端口 1个

基本参数

主板尺寸： 125mm × 105mm × 17mm (孔位尺寸：89mm*82mm)

主板颜色： 深蓝(标准版)

主板重量： 约220克

工作温度： <60

环境湿度： 10% ~ 95% r.h

工作电压： dc 12v

工作电流： < 80ma

额定功率： 5w

断电保护： 10年

应用领域

政府机关、科研机构、厂矿企业

智能大厦、写字楼、办公楼

智能小区、高档别墅

银行金融机构

院校学府、医院宾馆酒店

本产品的品牌是鑫优利，型号是XYL-MJ800，感应卡识别是100，规格是125mm×105mm×17mm(孔位尺寸：89mm*82mm)，工作电源是DC12V，环境温度是60（ ），相对湿度是10%~95%R.H（%），卡片存储容量是30000（张），类型是单门门禁控制器