

管材静液压试验机、耐压试验机、爆破试验机 可定制

产品名称	管材静液压试验机、耐压试验机、爆破试验机 可定制
公司名称	承德市聚缘检测设备制造有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:承德聚缘 型号:XGY-10B
公司地址	河北省承德市双桥区石洞子沟20号(承德大华试验机有限公司院内第七栋)
联系电话	03142252118 13932486322

产品详情

xgy-10b系列管材静液压试验机

xgy-10b该系列试验机主要技术参数完全符合gb/t6111、gb/t15560标准的要求，适用于对各种流体输送用塑料管材进行静液压和管材爆破试验。产品具有外型美观、结构简单、精度高、稳定性好、操作方便等特点，是各种研究所质量检测部门及管材生产厂家必备的检测仪器。

本机具有两种控制方式：

- 1、led数字仪表控制、显示试验压力和时间。
- 2、在仪表控制基础上配pc机（计算机自备），采用串口与仪表联接。

本试验机由压力控制系统、恒温介质箱和夹具三部分组成。选配pc机时包括最新版静液压试验软件。

1、压力控制系统主要由压力源、加压管路和电器控制三部分组成。压力源（即加压泵）用来对主压力系统按试验条件提供总压力。加压管路由蓄能器、压力表、进口电磁阀、单向阀、过滤器、手动针阀、连接管路等部件组成。电器控制部分由数显仪表、压力传感器、电磁阀、继电器、过热保护器、各种开关等组成。

2、恒温介质箱主要由箱体、循环泵、加热器、冷凝器和温度控制系统组成。打开本系统电源后，水箱中的水根据试验使用要求而设定，水温高于设置温度时制冷器启动，水温低于设置温度，加热器启动使水箱内的水保持所需温度。

3、夹具根据国家gb/t6111标准装卡方式分为a型。本系列夹具具有结构合理、夹紧速度快、密封可靠、拆

卸方便等特点。

4、该机有串口可外配计算机，绘制压力时间曲线，可实时查询、控压、打印、输出报表，可代替人工监视，当计算机停止工作时，仪表仍能继续工作。但计算机不直接控制电磁阀，必须经过仪表控制，试验时仪表不可停止工作。在做试验过程中，还可随时关闭计算机做其它商务，主机正常工作。当主机与计算机连通时，主机自动将数据传送给计算机，对试验不产生任何影响。

本机同时具有运行、停止、渗漏预警、破裂识别等功能，实现操作人员在试验过程中可脱离试验现场。当试样出现渗漏、破裂时可自动报警并能自动关闭该路试验，其它各路试验仍能继续正常进行试验，直到试验完成。在同类机型中具有优良的性能价格比，是替代进口的理想产品。

xgy-10b系列静液压软件为公司最新开发的实用最新版本。采用全中文界面直观明了，在试验过程中可实时监控试验过程的时间-压力曲线，具有打印输出、存储试验数据及曲线和报告等功能。

技术参数

- 1、压力范围：0~10mpa（任意设定）
- 2、压力显示精度：0.01mpa
- 3、控制精度：上限+2%、下限-1%
- 4、温度控制范围：15 ~ 95 （有加热、制冷功能）
- 5、温度显示范围：±1
- 6、时间显示范围：0分~9999.59小时
- 7、时间显示精度：1秒
- 8、试样最大直径：630mm
- 9、压力控制系统电源：ac220v、1.5kw
- 10、温度控制系统电源：ac380v、20kw

本产品的加工定制是是，品牌是承德聚缘，型号是XGY-10B，产品规格是10系列，外形尺寸是600*600*1700（mm），重量是90（Kg），产品用途是管材耐压测试