

水电站开度仪-宜昌微特 水电站开度仪

产品名称	水电站开度仪-宜昌微特 水电站开度仪
公司名称	宜昌市微特电子设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:水电站开度仪 品牌:微特 型号:WTG
公司地址	湖北省宜昌市发展大道28号
联系电话	86-400008-2600 15207201892

产品详情

类型	水电站开度仪	品牌	微特
型号	WTG		

水电站开度仪

闸门启闭机安装实例

一、水电站开度仪配置

配置	数量	型号	说明
主机仪表	1	wtg-a (推荐)	五个继电器控制,可预留rs485和
绝对值型编码器	1	sag-wt-1213-c100-crw (推荐)	ssi串行输出,有效圈数
软联接轴器	1	dr	零回转间隙、免维护,

二、水电站开度仪配置说明 (一) 水电站开度仪主机仪表

水电站开度仪仪表可选型号: wtg-a、wtg-b 推荐型号: wtg-a wtg-a型水电站开度仪仪表: 信号监测: 一路高度信号监测
屏幕显示: 单窗口led显示 供电方式: 交流220v 安装方式: 嵌入式 wtg-a水电站开度仪仪表
wtg-a水电站开度仪仪表安装实例

(二) 光电编码器光电编码器可用型号：wt40s-6-400系列增量型编码器、日本原装进口omron系列增量型编码器、丹麦原装进口斯堪纳编码器、德国原装进口亨斯乐编码器、德国原装进口倍加福编码器光电编码器推荐型号：丹麦原装进口斯堪纳编码器安装方式：编码器轴与卷筒连接轴安装位置保持一致使编码器轴能够正常旋转以免引起编码器轴机械损害。安装位置：与启闭机卷筒连接量程选择：有效圈数为4096圈。8192点

sag-wt-1213-c100-crw绝对值型编码器 sag斯堪纳编码器安装在西牛电站启闭机

(三) 软联接轴器 dr型软联接轴器 dr型软联接轴器尺寸图

三、水电站开度仪订货注意事项 1、线缆长度

2、光电编码器类型(具体型号)(是否需要：软轴、弯板、法兰) 3、输出控制：

常规：上限、下限，且输出是常开(要求常闭必须说明)，若有其它要求，需特别说明

4、是否需要4~20ma输出 5、是否需要rs485输出； 6、此产品只有220v供电