

# 福建聚氨酯同步带MXL型聚氨酯同步带

产品名称	福建聚氨酯同步带MXL型聚氨酯同步带
公司名称	福建腾斯保工业皮带有限公司
价格	35.00/条
规格参数	品牌:国产 型号:MXL 材质:PU
公司地址	福建省泉州市鲤城区新华南路36号
联系电话	18065335336

## 产品详情

### 聚氨酯同步带的构造组成

聚氨酯同步带的结构由带背、抗拉层（钢丝绳芯或凯夫拉线芯）、带齿三部分组成。

(1) 聚氨酯带背同步带的背部用以粘结包覆抗拉元件，应有良好的柔韧性和耐曲挠疲劳性能，不易老化，耐油性好，耐磨损，在带背的内表面开有适当大小的尖角凹槽，除因工艺要求外，还能改善齿带的曲挠疲劳性能，同时在运转过程中使带与轮齿间的截流空气逸出，以消除部分噪音。

(2) 钢丝绳(或凯夫拉线绳) 抗拉层抗拉层是同步带的抗拉元件，用以传递动力，并保证同步带在工作时节距不变。它采用多股钢丝绳(或凯夫拉线绳) 沿胶带宽度螺旋形地绕布，其位置定为同步带的节线。抗拉层必须具有很高的抗拉强度和抗弯曲疲劳强度。弹性模数大，工作时不允许有伸长，从而保证同步带的节距不变。

(3) 聚氨酯带齿介绍聚氨酯同步带的齿具有较高的抗剪切强度，良好的耐磨性和耐油性。带齿的节距分布要求很高，带齿与带轮齿槽正确啮合，因此对带齿几何参数的正确性需有严格要求。聚氨酯同步带以优异的耐油、耐磨性能著称，它适用与中小功率的高速运转场合，环境应比较干燥，理想工作温度一般为-20 ~ +80 C。

### 聚氨酯同步带性能：

#### 机械性能

第一：尺寸稳定性

第二：预拉力低

第三：噪音低

第四：高度耐磨损

第五：无须维护

第六：弹性好

第七：直线速度最高可达80米/秒聚氨酯

化学性能

- 防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧

- 工作温度：-30 ~ +80 短时间可承受最高+110

- 高度防油、防油脂

- 抗大多数酸、碱腐蚀

聚氨酯无缝环形同步带适用于低负载同步分级传动，比如办公室自动化系统及家用器具。

MXL聚氨酯同步带详细规格表：

规格 节径 齿数 规格 节径 齿数

50MXL 101.60 50 150MXL 304.80 150

53MXL 107.70 53 151MXL 306.83 151

54MXL 109.73 54 153MXL 310.90 153

55MXL 111.76 55 155MXL 314.96 155

56MXL 113.79 56 158MXL 321.06 158

58MXL 117.86 58 160MXL 325.12 160

59MXL 119.89 59 161MXL 327.15 161

60MXL 121.92 60 165MXL 335.28 165

63MXL 128.02 63 170MXL 345.44 170

65MXL 132.08 65 175MXL 355.60 175

66MXL 134.11 66 180MXL 365.76 180

68MXL 138.18 68 190MXL 386.08 190

70MXL 142.24 70 194MXL 394.21 194

71MXL 144.27 71 200MXL 406.40 200

72MXL 146.30 72 210MXL 426.72 210

73MXL 148.34 73 212MXL 430.78 212

75MXL 152.40 75 224MXL 445.01 224

76MXL 154.43 76 224MXL 455.17 224

77MXL 156.46 77 225MXL 457.20 225

79MXL 160.53 79 232MXL 471.42 232

80MXL 162.56 80 236MXL 479.55 236

82MXL 166.62 82 240MXL 487.68 240

83MXL 168.66 83 248MXL 503.94 248

85MXL 172.72 85 250MXL 508.00 250

87MXL 176.78 87 256MXL 520.19 256

88MXL 178.82 88 260MXL 528.32 260

90MXL 182.88 90 265MXL 538.48 265

92MXL 186.94 92 276MXL 560.83 276

93MXL 188.98 93 280MXL 568.96 280

94MXL 191.01 94 285MXL 579.12 285

95MXL 193.04 95 290MXL 589.28 290

96MXL 195.07 96 295MXL 599.44 295

97MXL 197.10 97 300MXL 609.60 300

98MXL 199.14 98 305MXL 619.76 305

100MXL 203.30 100 312MXL 633.98 312

102MXL 207.26 102 318MXL 646.18 318

103MXL 209.30 103 320MXL 650.24 320

104MXL 211.33 104 323MXL 656.34 323  
105MXL 213.36 105 324MXL 658.37 324  
106MXL 215.39 106 328MXL 666.50 328  
110MXL 223.52 110 333MXL 676.66 333  
112MXL 227.58 112 336MXL 682.75 336  
114MXL 231.65 114 350MXL 711.20 350  
115MXL 233.68 115 362MXL 735.58 362  
118MXL 239.78 118 365MXL 741.68 365  
120MXL 243.84 120 378MXL 768.10 378  
122MXL 247.90 122 400MXL 812.80 400  
123MXL 249.94 123 453MXL 920.50 453  
125MXL 254.00 125 473MXL 961.14 473  
126MXL 256.03 126 504MXL 1024.13 504  
128MXL 260.10 128 522MXL 1060.70 522  
130MXL 264.16 130 570MXL 1158.24 570  
131MXL 266.19 131 600MXL 1219.20 600  
132MXL 268.22 132 648MXL 1316.74 648  
140MXL 284.48 140 760MXL 1544.32 760  
144MXL 292.61 144 1012MXL 2056.38 1012  
147MXL 298.70 147 1060MXL 2153.92 1060  
148MXL 300.74 148 1463MXL 2972.82 1463

我司提供四大專業優勢，建立了完善的體系：

具競爭力的價格：我司為多品牌總代理及經銷商；

庫存足：我們擁有上海、臺北倉庫作為庫存點；

快速交貨：上海倉庫現備有客戶所需的常用型號；

優良服務：以永續經營為宗旨，從報價 發貨 管理服務到客戶；

手机：18065335336

联系人：洪先生

服务QQ：3274405920

邮箱：fjtsbgypd@163.com

网址：<http://www.fjtsbpd.com>

地址：福建省泉州市鲤城区新华南路36号