石家庄AH、M渣浆泵

产品名称	石家庄AH、M渣浆泵
公司名称	石家庄中强工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中强泵业 型号:3/2C-AH
公司地址	河北省石家庄市长安区平安北大街18号
联系电话	0311-67790929 13315158156

产品详情

石家庄AH、M渣浆泵的检查和保养

AH、M系列渣浆泵在小流量低扬程区域内，可以输送强磨蚀渣浆;在高扬程大流量区域内输送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆，该类型泵也可以多级串联使用。

型号意义：

举例如下：3/2C-AH

3：吸入口径;2：吐出口径;C：托架类型;AH：产品系列

产品介绍：

结构：AH、M型泵为悬臂、卧式双壳轴向吸入离心渣浆泵
。泵的吐出口位置可根据需要按45°C间隔，旋转八个不同的角度安装使用。

材质：AH、M型泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬，叶轮、护套、护板等过流部件均采用耐磨金属。

密封形式：AH、M型泵的轴封可采用填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。

传动型式：DC直联传动，CR平行皮带传动，ZVZ上下皮带传动，CV立式皮带传动等型式。

适用范围：

在小流量低扬程区域内，可以输送强磨蚀渣浆;在高扬程大流量区域内输送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆，该类型泵也可以多级串联使用。

渣浆泵的正常使用和寿命，应该进行定期的检查和保养：

1、更换密封环：在污水介质中长期使用后，叶轮与密封环之间的间隙可能增大，造成水泵流量和效率下降，应关掉电闸，将水泵吊起，拆下底盖，取下密封环，按叶轮口环实际尺寸配密封环，间隙一般在0.5 mm左右。

2、渣浆泵长期不用时，应清洗并吊起置于通风干燥处，注意防冻。若置于水中，每15天至少运转30min(不能干磨)，以检查其功能和适应性。

3、电缆每年至少检查一次，若破损请给予更换。

4、每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉，若电机绝缘下降请与本公司售后服务部联系，若紧固螺钉松动请重新紧固。

5、渣浆泵在出厂前已注入适量的机油，用以润滑机械密封，该机油应每年检查一次。如果发现机油中有水，应将其放掉，更换机油，更换密封垫，旋紧螺塞。三个星期后，须重新检查，如果机油又成乳化液，则机械密封应进行检查，必要时应更换(与本公司售后服务部联系)。注：机油为32#机械油。

6、渣浆泵运行发生故障后，请按给出的故障排除方法排除，如仍不能解决，并不能确定原因时，不要私自乱拆乱修，应立即与本公司售后服务部联系。

那么对于以上的介绍就是关于渣浆泵相关的介绍相信您也有了一定的了解，石家庄中强工业泵有限公司生产渣浆泵、脱硫泵、泥浆泵、泡沫泵等销售可以定制，如果您需要可以免费拨打400-9697822为您详细的介绍，期待与您真诚的合作产品质量有保证。