

# KHWD-3K306RD干式变压器温控器

产品名称	KHWD-3K306RD干式变压器温控器
公司名称	深圳市诺佰电器有限公司
价格	12.00/台
规格参数	测量范围:0 ~ 200 分辨率:0.1 工作电源:AC220V
公司地址	光明新区公明办事处玉律社区玉泉西路32号503
联系电话	0755-29870278 13145955336

## 产品详情

### 技术参数

1、测温范围： -30 -200      2、测温精度：  $\pm 0.5$

3、分辨率： 0.1      4、工作电压：AC170V ~ AC250V ( 50Hz )

5、功耗： < 10VA      6、传感器：三支Pt100铂热电阻  
3 × 30 × 900 ( 引线 )

7、继电器触点容量：

有源单相风机：AC125V/20A或AC220V14A    超温报警：AC125V/10A或AC220V / 7A

故障报警： AC125V/10A或AC220V7A    超温跳闸：AC125V/10A / AC220V / 7A

8、仪表外形尺寸：260×200×80 嵌入开孔尺寸：230×180（mm）

9、抗干扰性能：符合JB/T7631-2005标准 10、温控器保险管：350V/1A或250V/2A

11、风机保险管：250V/5A或250V/10A 12、仪表重量：< 3kg

KHWD-3K306RD干式变压器温度控制器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代温控仪，它采用美国Microchip生产的单片计算机为控制核心，结合最先进的数据存贮技术设计而成，从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比，本仪器因采用高性能的微电脑的控制，使所需电子元器件的数量减少一半以上，从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化，这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的温控仪，温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现，而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能，可记录变压器掉电时刻的三个线包绕组的温度。在抗干扰方面，本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施，共同监视温控器的工作，从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面，本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。