

阿玛西热管式换热器 热管式换热器

产品名称	阿玛西热管式换热器 热管式换热器
公司名称	北京阿玛西换热设备制造有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:板式换热器 品牌:阿玛西
公司地址	北京市昌平区沙河镇丰善东路1号
联系电话	010-85387400 13811585370

产品详情

公司的研发团队根据在板式换热器领域十多年的生产及服务经验，设计开发出具有更高承压能力、定位更精确、安装维护更简便的板式换热器产品，在关键部件：传热板片与密封垫片的结构上领先于国内同行业产品，传热板片以其特殊的波纹结构设计使传热特性、压降特性及承压特性更优化，特殊结构的密封垫片使密封更可靠，操作更简便。同时，在节能环保日益重要的今天，公司也提供用于此领域的热管换热器及翅片管换热器，实现低位热源的最大热量回收利用，为生产工艺的优化提供保障。

1、板式换热器：

阿玛西(amax)公司自主开发传热板片的特点：

若干波纹板片交替排列，通过橡胶质密封垫

片形成冷热两侧换热通道，冷热介质在通道

内实现全逆流热交换

“环线接触式”定位：板片上下方向的定位孔与上下导轨采用高精度纵横(x,y)双向约束的“环线接触式”定位，较其他“多点”定位更精确，不偏移。

分流区：角孔边缘部位采用直边，使两侧进口流体分流更顺畅。

导流区与换热区：流道组合后，波纹峰谷的触点处为“面接触”设计，减小板片局部变形及集中应力，设备承压能力大大提高，且使用寿命及耐腐蚀性亦大大提高。

阿玛西(amax)公司自主开发“按扣式”垫片的特点：

简易按扣式，不需任何辅助定位胶种，维护拆装更简便快捷；

按点不外漏，避免垫片局部温度突变而产生的老化破损或部分脱落；

垫片截面采用顶部两点接触，避免垫片槽底部变形；

更高的垫片质量要求：我们采用高于gb的标准进行密封垫片的性能与质量控制，使其在不稳定工况中的寿命提高。

针对换热机组和oem配套用户的设计特点

体积小、换热效率高；

外形可根据实际需要定制；

有结构改进空间，可加装内置过滤器、面板仪表(压力表、温度表等)。

阿玛西产品定位

阿玛西产品以区别于国产其他品牌的设计理念、产品结构、检验标准，将为用户提供更稳定、更可靠运行、更易维护的换热器产品，且以更精确的专业设计选型为不同工况设计更符合实际运行的方案。

阿玛西服务

阿玛西提供的不仅是质量优良、选型精确的产品，更将是到位的售前咨询服务、售后现场服务等。针对用户不同的项目阶段，我们可提供：

现场清洗：针对不同过流介质所形成的垢质成份，可提供相应的机械及化学清洗方案。

备件更换：针于换热器中的损耗件可提供随时的备件更换服务。

现场安装调试指导：设备抵运现场后，我方可派出专业技术人员进行安装调试指导，以确保每台阿玛西产品都在最佳的状态下运行。

操作维护培训：产品售前，我方可随时与客户进行面对面的技术交流，全力配合客户项目的进展要求；产品售后，我方可提供现场操作维护培训。

本产品的加工定制是是，类型是热管式换热器，品牌是阿玛西，流道截面积是0.00235（m²），重量是100-8989（kg），用途是换热，传热方式是间壁式换热器