

ULC-200 , 液相色谱仪 , 华唯

产品名称	ULC-200 , 液相色谱仪 , 华唯
公司名称	惠州市华高仪器设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华唯 型号:ULC-200
公司地址	惠州市江北惠州大道9号
联系电话	86-07527168848 18675228366

产品详情

ULC-200 液相色谱仪 华唯

一、技术参数:

流量范围 : 0.001-10.0ml/min

最大压力 : 6000psi(1MP=150psi)

准确度: 《 ± 1 % ul/min

精度: 0.25 % (0.1 mL/min 至 10 mL/min.)

重量 : 13 lbs. (5.9 kg)

电源: 85 to 264 VAC, 47 to 63 Hz, 60 watts

二、技术参数:

D2灯：寿命3500小时，保证使用1000小时，1000小时内出了故障免费更换

波长范围：190-700nm

带宽：《6m

波长精度：±1nm

波长重复性：±0.1nm

吸收量程：

记录仪输出：0.0005AU/mV-4AU/mV

数据系统输出：4AU/V

噪声：《±2x10⁻⁵AU

漂移：《4x10⁻⁴AU (P-P)

尺寸:6.25” W x 10” D x 16” H

重量: 13.7 lbs. (6.0kg)

电源: 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 80watts

三、特点

ULC-200液相色谱系统是一款性价比非常高的液相色谱仪器，这款仪器的定位就是：可靠、实用、经济。从仪器的技术方面来看，其电子技术、零部件的加工工艺、内部机械结构、外形设计、工作站软件的功能，技术指标及其质量的稳定可靠性都已达到国内一流水平，有些性能指标甚至优于国外知名产品。从应用方面来看，仪器的性能指标适用于绝大多数分析、检测场合。从使用上看，仪器（包括工作站软件）的界面设计以用户的使用习惯为基础，通过简单的操作即可实现复杂的功能。

ULC-200配置	
名称	规格型号
高压输液泵	ULC-200A，分析型
可变波长紫外检测器	UIC-200，190-700nm

高压混合器	MIXER500
六通进样阀	7725i, 美国原装
色谱软件	反控仪器
液相色谱柱1	KROMASIL C18, 250*4.6mm*5um, 瑞典
液相色谱柱2	KROMAIL C18, 150*4.6mm, 国产
柱温箱	AT-330, 可放置2根30CM的色谱柱
预处理设备	包含1台超声波清洗器, 1台真空泵, 1套溶剂过滤器等

ULC-200液相色谱仪能根据用户需要扩展各种检测器：紫外、示差、荧光、蒸发光散射检测器等，可配置手动及自动进样系统。广泛地应用于环保行业中有机化合物如邻苯二甲酸盐、甲醛、多环芳烃等检测，同样ULC-200也能应用于化工原料分析、饲料企业、农药企业，大型生产企业中的生产过程控制等领域。

售后服务

由专业的技术人员提供全面、系统的培训，直至客户熟练掌握操作方法及技巧，我司出售的仪器提供终身维修服务。