

进口污水电磁流量计德国克莱KLAY可选配分体式 插入式

产品名称	进口污水电磁流量计德国克莱KLAY可选配分体式 插入式
公司名称	上海玉机阀门有限公司
价格	2150.00/台
规格参数	品牌:德国KLAY阀门 精度等级: $\pm 0.5\%R$ (千分之五) 安装方式:法兰安装
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄8号122室
联系电话	021-64838692 18721521429

产品详情

一、进口污水电磁流量计产品详情

广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、污水处理站(环保污水控制、化工污水、电镀污水)、造纸(纸浆)、泥浆、医药、食品等工农业的生产公司过程流量测量和控制。

二、进口污水电磁流量计技术参数

品牌厂家：德国克莱KLAY

精度等级： $\pm 0.5\%R$ (千分之五)

公称压力：4.0MPA(DN10-DN150)、1.6MPA(DN200-DN600)、1.0MPA(DN700-DN1200)(其他规格可定制)

安装方式：法兰安装(默认);加持安装(定制)、卡箍安装(定制)

电极类型：316L电极(标配);HB/HC合金电极(强酸碱环境);钛电极;钽电极;碳化钨电极;铂金电极

衬里材质：氯丁橡胶(CR);聚四氟乙烯(F4);聚氨酯橡胶(PU);聚四氟乙丙烯(F46)

量程比：20:1

工作环境：传感器-25-60 ;转化器：-10-60 (80 需定制)

流体需求：导电介质(电导率 $\geq 5\mu\text{S}/\text{CM}$ 液体)

三、进口污水电磁流量计工作原理

其原理根据法拉第电磁感应定律进行流量测试的流量计。电磁流量计的优点是压损极小，可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为10：1以上，适用的工业管径范围宽，最大可达3m，输出信号和被测流量呈线性，精确度较高，可测量电导率 $\geq 5\mu\text{s}/\text{cm}$ 的酸、碱盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等流体流量。

四、进口污水电磁流量计优势特点

- 1、极强的抗腐蚀能力，几乎可测任何导电液体;
- 2、抗干扰力强，几乎不受外界干扰;
- 3、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
- 4、测量管内无阻流部件、无压损直管段要求低。对浆液测量有独特的适应性;

5、测量管内无可动部件，无阻流部件，测量中几乎没有附加压力损失；

6、具有自检与自诊断功能；

7、在现场可根据用户实际需要在线修改量程。

五、进口污水电磁流量计结构尺寸

六、进口污水电磁流量计安装要求