

穿销位移检测仪-宜昌微特

产品名称	穿销位移检测仪-宜昌微特
公司名称	宜昌市微特电子设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:卷扬式启闭机 品牌:微特 型号:WTM
公司地址	湖北省宜昌市发展大道28号
联系电话	86-400008-2600 15207201892

产品详情

类型	卷扬式启闭机	品牌	微特
型号	WTM		

穿销位移检测仪

水电站门机安装示意图

一、穿销位移检测仪配置

配置	数量	型号	说明
主机仪表	1	wtm-e (推荐)	可实现对重量、高度、风速
编码器	1	sag-wt-1213-c100-crw (推荐)	我公司为此编码器的中
称重传感器	不定	轴承座传暗器(qcx)	测量启闭机当前重量,显示几路重量就装几个
		定滑轮传感器(hlf-3)	
穿销传感器	1	wt-cx-1-x	x为有效
就位传感器	1	wtj	测量就位传感器上升高度,套筒内壁重

二、穿销位移检测仪配置说明 (一) 穿销位移检测仪仪表穿销位移检测仪推荐仪表型号: wtm-e
屏幕显示: 10.4寸大屏幕工控触摸显示器 信号输出: 继电器信号, rs485、rs232、4-20ma、usb
安装方式: 嵌入式 wtm-e穿销位移检测仪仪表 wtm-e穿销位移检测仪现场安装

穿销位移检测仪推荐仪表型号:wtm-c、 wtm-d wtm-c穿销位移检测仪 wtm-c穿销位移检测仪

(二) 称重传感器a、 qcx型轴承座传感器安装位置：安装在卷筒轴承座上取力方式：起吊重物时轴承座所承受的压力量程选择： $\text{最大额定起重量} \div \text{钢丝绳倍率} = \text{传感器量程}$

qcx型轴承座传感器尺寸图qcx轴承座传感器安装在杭重

qcx型轴承座传感器尺寸图qcx型轴承座传感器尺寸表

b、 hlf-3型定滑轮传感器安装位置：安装在定滑轮所在轴销轴端下
量程选择：根据额定起重量和倍率来计算

hlf-3型定滑轮传感器尺寸图hlf-3型定滑轮传感器尺寸表 hlf-3型定滑轮传感器

(三) 光电编码器坝顶门机抓梁信号综合监测仪可用光电编码器：国产编码器（增量型）、欧姆龙（增量型）、德国亨斯乐（绝对型）、德国倍加福（绝对型）坝顶门机抓梁信号综合监测仪推荐光电编码器：丹麦斯堪纳（绝对型）安装位置：安装在卷筒轴，与轴同步
注意事项：尽量使用连轴节以实现软连接（编码器内部为精密玻璃仪器）丹麦斯堪纳编码器
丹麦斯堪纳编码器安装在西牛电站启闭机上

(四) 穿销位移传感器安装位置：安装在自动抓梁的液压油缸上方 wt-cx-1-x穿销位移传感器 wt-cx-1-x穿销位移传感器尺寸图

(五) 抓梁就位传感器 就位说明：1.就位传感器需要测量的尺寸有就位传感器上升高度b
2.套筒内壁直径 3.固定螺栓孔的相对位置及尺寸

wtj抓梁就位传感器 wtj抓梁就位传感器尺寸图

抓梁穿销就位传感器安装在公泊峡

三、穿销位移检测仪订货注意事项1、几路重量及线长2、确定传感器类型,额定载荷,倍率3、供电方式（wtm-a系列只有220v供电）4、光电编码器类型（具体型号）（是否需要：软轴、弯板、法兰）5、输出控制：常规：上限，下限，超载，且输出是常开（要求常闭必须说明）6、是否需要4~20ma输出7、是否需要rs485输出；

