

水阀执行器执行器江苏兰阀图

产品名称	水阀执行器执行器江苏兰阀图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:QJ1402
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

随着煤矿自动化水平的提高，手动阀门很难适应现代发展的需要，在新设计的矿井或老矿的改造中都大量使用电动阀门。江苏兰阀通用设备有限公司的煤矿用隔爆型阀门电动装置，是专为提高煤矿阀门自动化系统而研制开发的，而KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱是为电动装置配套的产品。

1. 工作环境：

1.1 大气压力80 ~ 110kPa；

1.2 周围空气温度：-20 ~ +40 ，若环境温度范围不同时，须在铭牌上标明，并以最高环境温度为基准计算温度。

1.3 周围空气相对湿度不大于95%（25 时）。

江苏兰阀通用设备有限公司生产制造的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱适用于易燃易爆的场合（煤矿、化工、石油、电力等行业），安全系数高、操作功能强、性能稳定等。

KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱技术性能：

1.具有短路、断相、过载、欠压、漏电等多种保护功能；

2.可提供远方/就地两种选择；

3.信号电平：DC5V、DC24V；

- 4.输出阻抗 700 ；
- 5.输出最大信号电流DC36 mA ；
- 6.在电机旋向确定后，可自动校正三相电源的相序，用户可随意接入电动控制箱的三相电源；
- 7.可与多种自控系统可靠衔接；
- 7.1由用户提供干接点、使用模块上的+24VDC电源（详见电气原理图）；
- 7.2由用户提供+24VDC电源、此时用户的+24VDC电源负极与模块电源负极并接一起，电源的正极输入到模块的各功能端，即可实现各种控制功能；
- 5.8输入/输出信号均经光电隔离，抗干扰能力较强；
- 5.9开阀、关阀、电子互锁加机械互锁，可靠保证开向、关向交流接触器不能同时吸合；
- 5.10欠压保护值为额定电压的负15%。

江苏兰阀通用设备有限公司的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱，该产品符合本公司的企业标准 Q/3204CN002-2011《矿用隔爆型阀门电动装置控制箱技术条件》的规定。该系列产品设置了各种运行监视指示，如电源指示、开阀指示、关阀指示、过力矩指示、故障指示及阀位开度显示。

控制箱使用注意事项 1：

- 1控制箱的使用环境应为无强腐蚀性气体和液体的场所。
- 2在使用时，控制箱的所有防爆面不得损伤，以免降低控制箱的隔爆性能。
- 3控制箱在使用前应仔细检查与之连接的电动装置的端子连线，保证其接线的正确性。
- 4控制箱的内外接地应与接地体可靠连接以保证控制箱的安全使用。
- 5控制箱的停电、及送电需先按住急停按钮不放，将手柄拉到位后再松开急停按钮（内有机机械联锁）不能硬拉硬推。